

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K3 - Cuisine de production avec locaux annexes										
Pos.K3-1. 1	1	Balance avec poste d'évaluation Plage de pesée : 1-150kg Plateforme : 500x400 mm Charge admissible: 200 kg Poids propre: 18 kg	Rhewa	833 B / 150	K3 Quai livraison	2012				
Pos.K3-1. 2	1	Lave-mains hygiénique combiné avec déversoir En acier inoxydable avec console murale Dimensions: 500 x 600 x 850mm Se composant d'un dossier mural de 500 x 80 x 380 Reprenant les conduites d'un lave-mains ainsi que d'un déversoir avec grille rabattante en inox	Rieber	Hans	K3 Quai livraison	2012				
Pos.K3-1. 3	2	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4 Laveur enrouleur fermé, exécution inox avec longueur flexible 15m Pistolet à eau Débit d'eau sortie pistolet minimum 650l/h Possibilité de raccordement d'une unité de désinfection	Linum	KRO 005	K3 Quai livraison	2012				
Pos.K3-1. 4	41	Rayonnage 600x 2000 mm Acier inoxydable 18/10 Niveau plein à 4 bords tombés 40mm, hauteur réglable, montants en tubes carrés 25 x 25mm avec entretoises et embases en matières plastiques Charge utile minimum: 100 kg / ml de tablette	Hupfer	Norm 5	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 5	1	Plonge exécution en acier inox 18/10 Dimensions : 2000 x 700 x 900 mm avec deux bacs d'env. 500 x 500 x 250 mm Piétement en tubes carrés de 34 x 34mm équipé d'un tablier frontal, pieds réglables en hauteur	RC inox	RC 307/11A	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 6	1	Table de travail Exécution en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : 1100 x 700 x 900mm Se composant d'une surface lisse de travail avec bord retombant de 50mm, reposant sur un cadre avec piétement de 40 x 40mm Vers l'arrière et à gauche, bord mural relevé de 50mm Tablette intermédiaire en partie inférieure soudée au piétement	RC inox	RC 202/17A	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 7	1	Lave-mains hygiénique Acier inoxydable avec habillage Dimensions : 400 x 385 x 122 mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30 mm	Rieber	HW 40415-S	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 8	3	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4 laveur enrouleur fermé, exécution inox avec longueur flexible 15m Pistolet à eau Débit d'eau sortie pistolet minimum 650l/h Possibilité de raccordement d'une unité de désinfection	Linum	KRO 005	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 9	1	Plonge exécution en acier inox 18/10 Dimensions : 2000 x 700 x 900 mm avec deux bacs d'env. 500 x 500 x 250 mm Piétement en tubes carrés de 34 x 34mm équipé d'un tablier frontal, pieds réglables en hauteur	RC inox	R 307 / 11A	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 10	1	Armoire de travail Acier inoxydable 18/10 Dimensions 2800 x 700 x 900 mm Se composant d'une surface lisse renforcée avec bord mural relevé de 50mm avec en dessous 1 élément ouvert de 1400mm de largeur avec 2 tablettes intermédiaires réglables en hauteur 2 éléments de coin fermés de 700 x 700mm	RC inox	RC 214/15A	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 11	1	Armoire de travail Acier inoxydable 18/10 Dimensions 1600 x 700 x 900 mm Se composant d'une surface lisse renforcée avec bord mural relevé de 50mm avec en dessous 1 élément de 600mm à 3 tiroirs 1 élément ouvert de 1000mm avec 2 tablettes intermédiaires réglables en hauteur	RC inox	RC 214/13	K3 -1.08 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 12	1	Machine à laver et égoutter les légumes Acier inoxydable Dimensions 680 x 365 x 850 mm Contenance du réservoir d'eau : 60 litres Contenance du réservoir de lavage: 56 litres Diamètre du panier : 470 mm Pression d'eau requise: 2,5 - 5,0 bar	Meiko	611 60	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 13	1	Coupe-légumes Acier inoxydable 1 goulotte automatique équipée d'un plateau d'alimentation 1 goulotte levier 1 goulotte à tube droit et incliné 1 chariot en inox de 720 x 350 x 400mm avec 4 roues directionnelles dont 4 avec freins, servant à recevoir des grands bacs de réception (GN 1/1) Débits pratiques 400 à 900 kg/h 2 vitesses: 375-750 tr/min Dimensions extérieures de la machine sur socle 350 x 600 x 1040 mm	Solia M30 Mega	CL55/2592	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 14	2	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 3200 x 700 x 900mm 1 élément réfrigéré 1XGN 2/1 à porte battante avec compartiment pour raccordement au système frigorifique central Largeur: 1150mm avec intérieur équipé de glissières et grilles GN 2/1 inclus éclairage Puissance frigorifique: 160W 1 élément de 1450mm de largeur avec portes coulissantes et tablette intermédiaire réglable en hauteur 1 élément à 3 tiroirs de 600mm de largeur	RC inox	RC 216 116	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 15	1	Robot mixeur Vitesses: 300-3500 tr/min Capacité de la cuve : 7 litres Alimentation : 230 V Puissance : 1500 kW Dimensions extérieures de la machine sur socle 280 x 280 x 520 mm	Robot Coupe	R6 V.V.	K3 -1.16 cuisine	2013				
Pos.K3-1. 16	1	Coupe légumes	Robot Coupe	CL 60	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 17	1	Coupe légumes	Robot Coupe	MP550	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 18	1	Éplucheuse à légume Exécution en acier inoxydable 18/10 Capacité par cycle d'épluchage: 25 kg Capacité horaire: 450 kg Timer: 0-4 min Dimensions: 700 x 770 x 1040mm	Dito Sama	T25E	K3 -1.08 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 19	1	Machine sous vide Corps en acier avec recouvrement époxy Pompe à vide intégrée de 60m ³ /h Raccordement triphasé 400V50 Hz Dimensions : 680x585x900mm Temps par cycle de travail: 20-45 sec Puissance : 2,5 kW	Multivac	C350	K3 -1.16 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 20	1	Armoire de travail en acier inoxydable Dimensions : 3100x800x900 mm Se composant d'une surface lisse de travail avec bord retombant de 50mm avec en dessous: 1 élément à 300 tiroirs de 600mm de largeur 1 élément de 2200 mm de largeur à portes coulissantes avec tablettes intermédiaires réglables en hauteur 1 élément de coin fermé de 300mm de largeur	RC inox	RC 216 / 19A	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 21	1	Armoire murale Exécution en acier inoxydable Dimensions 3000 x 400 x 560mm 2 éléments de 1500mm de longueur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 408 / 11	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 22	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 2600 x 700 x 900mm Surface lisse renforcée avec bord mural sur les côtés relevé de 50mm: 1 élément de coin de 1400mm de largeur avec 1 porte battante de 700mm et une tablette intermédiaire réglable en hauteur 1 élément de 1200mm de largeur à portes coulissantes avec une tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 216 / 14A	K3 -1.17 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 23	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 1750 x 800 x 900mm Surface lisse renforcée avec bord mural sur les côtés relevé de 50mm: 1 élément à 2 portes battantes et avec compartiment pour raccordement au système frigorifique central Largeur: 1750mm avec 2 intérieurs équipés de glissières et grilles GN 2/1, inclus éclairage Puissance frigorifique: 245 W	RC inox	RCSH - 2	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 24	1	Armoire à ozone pour 20 couteaux Dimensions: 575 x 159 x 600mm Exécution de l'armoire en acier inoxydable 18/10	SOFINOR	M 220	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 25	1	Plonge exécution en acier inox 18/10 Dimensions : 1900 x700 x 900 mm avec deux bacs d'env. 500x500x250 mm Piètement en tubes carrés de 34 x 34mm équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur	RC inox	RC 303 / 11A	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 26	1	Lave-mains hygiénique Exécution en acier inoxydable avec habillage Dimensions: 400 x 385 x 122mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30mm	Rieber	HW 40415 - S	K3 -1.17 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 27	1	Machine de cuisine universelle Modèle de sol, exécution en acier inoxydable Puissance: 1,8 Kw Vitesse max: 270t/min Vitesse min: 49t/min Dimensions extérieures: 570 x 950 x 1205 /1470mm	ALEKSANDER SOLIA	M30 DK	K3 -1.14 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 28	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 2350 x 800 x 900 1 élément réfrigéré 3xGN 2/1 dont 2 à portes battantes et 1 à 2 tiroirs Largeur: 2350mm avec 2 intérieurs équipés de glissières et grilles GN 2/1 Puissance frigorifique: 330W Le tout repose sur un piétement en acier inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 29	1	Four à micro-ondes à 2 niveaux Acier inoxydable Dimensions : 650x526x471 mm Puissance : 3200 W Raccordement : 230 V / 50 Hz Volume : 44 litres	Panasonic	NE 3240	K3 -1.16	2012				
Pos.K3-1. 30	1	Armoire de travail de coin Exécution en acier inoxydable Dimensions: 3000/1300 x 700/800 x 900mm 1 élément de coin de 1300 x 800mm ouvert avec tablette intermédiaire réglable en hauteur 1 élément de 2200 x 700mm ouvert avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 216 / 19A	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 31	1	Armoire murale Exécution en acier inoxydable Dimensions: 3600 x 400 x 560 2 éléments de 1800mm de longueur à portes coulissantes avec tablettes intermédiaires réglables en hauteur et séparation verticale au milieu	RC inox	RC 408 / 12	K3 -1.16 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 32	1	Trancheuse universelle Exécution en métal résistant à l'oxydation, aux acides, aux sels.. Puissance de 0,5CV min: 230/400 V Dimensions: 680 x 510 x 440	SIRMAN	INGRANNA 66T	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 33	1	Plonge Exécution en acier inox 18/10 Dimensions: 1900 x 700 x 900mm Lame env. : diam. 350 mm Longueur de la coupe max: 300 mm Hauteur de la coupe max. : 230 mm Épaisseur de la coupe max. : 16 mm Piètement en tubes carrés de 34 x 34 équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur	RC inox	RC 303 / 27A	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 34	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 1200 x 800 x 900 Se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord murale relevé de 50mm, avec en dessous: 1 élément ouvert à glissière de 600mm de largeur 1 élément à 3 tiroirs de 600mm de largeur	RC inox	RC 213 / 02	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 35	1	Armoire à ozone pour 20 couteaux Dimensions: 575 x 159 x 600mm Exécution de l'armoire en acier inoxydable 18/10	SOFINOR	M 220	K3 -1.16 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 36	1	Lave-mains hygiénique Exécution en acier inoxydable avec habillage Dimensions: 400 x 385 x 122mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30mm	Rieber	HW 40415 - S	K3 -1.16 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 37	1	Batteur mélangeur Modèle de sol - Exécution en acier inoxydable Raccordement électrique: 400V Puissance: 1,8 kW Vitesse: min: 49t/min max: 270t/min Système de levage pour la machine permettant la fixation dans la bonne position Dimensions ex: 570 x 915 x 1205/1470mm	VMI	BU42	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 38	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 2350 x 800 x 900 1 élément réfrigéré 3xGN 2/1 à 3 portes battantes Largeur 2350mm avec 3 intérieurs équipés de glissières et grilles GN 2/1 inclus éclairage Puissance frigorifique: 330W	RC inox	RCSH - 23	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 39	1	Armoire de travail de coin Exécution en acier inoxydable Dimensions: 3000/1300 x 700/800 x 900mm 1 élément de coin de 1300 x 800mm avec porte battante de 600mm 3 éléments de 600mm de largeur avec bac rabattable intérieur en matière plastique amovible 1 élément de 1300mm à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 216 / 115A	K3 -1.14 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 40	1	Machine à glace pilée Carrosserie en acier inoxydable, refroidissement à eau ou à air, système de nettoyage intégré, pompe verticale, double système de dégivrage avec bac de réserve de 210kg Capacité : 200kg/24h Dimensions : 1078x795x1535mm Puissance : 670 W/230 V	Wessamat	W240 CW	K3 -1.06 Cuisine	2012				
Pos.K3-1. 41	1	Armoire murale Exécution en acier inoxydable Dimensions 3700 x 400 x 560mm 1 élément de 1800mm de longueur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur et séparation verticale au milieu 1 élément de 1900mm de longueur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur et séparation verticale au milieu	RC inox	RC 408 / 12	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 42	1	1) Four boulanger avec station mitonneuse Dimensions: 925 x 805 x 1120 Nombre de niveaux: 8 - 600 x 400mm Espace entre niveaux: 85mm Puissance électrique: 17 kW	ELOMA	EB 80	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 43	1	2) Station de fermentation Reposant sur un cadre avec piètement en acier inoxydable Dimensions: 925 x 805 x 850mm Nombre de niveaux: 12 - 600 x 400mm Espace entre niveaux: 85mm Puissance électrique: 2,6 kW	ELOMA	504 13A	K3 -1.14 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 44	1	3) Hotte à condensation multi-éco Adapté au four Exécution en acier inoxydable 1.4301 Hauteur: 170mm Débit: 1600m ³ /h	ELOMA	UH2	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 45	1	4) Cellule de refroidissement rapide Carrosserie monocoque en acier inox 304L reposant sur 4 pieds à vérin de 150mm Isolation en polyuréthane de 70mm sans CFC Dimensions extérieures: 775 x 860 x 1895mm Puissance frigorifique: 6120W à -20C/32C Puissance électrique: 4700W Capacité: 18 niveaux au pas de 58mm GN 1/1 530 x 325mm	IRINOX	MF 70 1	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 46	1	Lave-mains hygiénique Exécution en acier inoxydable avec habillage Dimensions: 400 x 385 x 122mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30mm	Rieber	HW 40415 - S	K3 -1.14 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 47	1	Lave-mains hygiénique Exécution en acier inoxydable avec habillage Dimensions: 400 x 385 x 122mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30mm	Rieber	HW 40415 - S	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 48	2	Four à air pulsé combiné au cuiseur vapeur , modèle sur pieds Construction à double paroi isolée thermiquement en acier inox DIN 1.4301 Dimensions: environ 1084 x 966 x 1782mm Modes de cuisson possible: à air pulsé, à vapeur, combiné air pulsé, vapeur régénération et bio-vapeur, capacité 20 niveaux GN 2/1	RATIONAL	SCC 202	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 49	1	Friteuse à chauffage électrique pour montage mural Capacité 2 x 13 litres Exécution en acier inoxydable 1.4301 Dimensions: environ 600 x 850 x 400mm Puissance: environ 12kW, 400V 2 bacs à huile en acier inoxydable, soudés à la plaque de dessus Dimensions: 180 x 400 x 240mm	MKN	3020325 / 813006	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 50	1	Élément de travail neutre Pour montage mural Dimensions: 350 x 850 x 400 Exécution en acier inoxydable	MKN	9109138	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 51	1	Friteuse à chauffage électrique Capacité 1 x 30 litre Dimensions: environ 600 x 850 x 400mm Puissance: environ 10kW, 400V Dimensions bac à huile: 400 x 400 x 235mm	MKN	302 330	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 52	1	Marmite à cuisson rapide rectangulaire à chauffage électrique pour montage mural Dimensions extérieures: 800 x 850 x 700mm Dimensions de la cuve: 500 x 540 x 535mm pour 2x GN 1/1 - 200mm de profondeur Contenance: 125L Raccordement électrique: 20,8kW 3NPE AC 400V	MKN	3022831	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 53	2	Fourneau à chauffage électrique pour montage mural Exécution en acier inoxydable 1.4301 Dimensions: environ 800 x 850 x 400 avec surface de cuisson à induction à 4 zones de chauffe Puissance: 4 x 3,5kW / 400V	MKN	3023405	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 54	1	Élément de travail neutre Pour montage mural Dimensions: 350 x 850 x 400 Exécution en acier inoxydable 1.4301	MKN	9109138	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 55	1	Bain-marie GN 2/1 électrique Exécution en acier inoxydable 1.4301 Dimensions: 800 x 850 x 400 Profondeur cuve pour récipient jusqu'à 200mm Puissance 2kW / 230V	MKN	3020501	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 56	1	Cloison d'installation Exécution en acier inoxydable se composant d'un cadre autoportant en profilés carrés de 60 x 60mm permettant la suspension des appareils de cuisson Longueur de l'élément: 2700mm Largeur de la partie inférieure: env. 300mm Largeur de la partie supérieure: env. 900mm Hauteur totale: 1100mm	MKN	9109129	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 57	2	Marmite à cuisson rapide ronde Exécution comme décrit sous pos A.2.2.51? mais Dimensions extérieures: 800 x 850 x 700mm Dimensions de la cuve: Diamètre 630mm Profondeur 397mm Capacité 100L Puissance 20,8 kW	MKN	302280413	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 58	1	Élément de travail neutre Dimensions: 300 x 850 x 400mm Exécution en acier inoxydable 1.4301	MKN	9109138	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 59	1	Marmite à cuisson rapide rectangulaire à chauffage électrique pour montage mural Dimensions extérieures: 800 x 850 x 700mm Dimensions de la cuve: 500 x 540 x 535mm pour 2x GN 1/1 - 200mm de profondeur Contenance: 125L Raccordement électrique: 20,8kW 3NPE AC 400V	MKN	3022831	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 60	2	Sauteuse basculante GN3/1 Exécution en acier inoxydable 1.4301 Dimensions: env. 1100 x 850 x 400mm Surface de cuisson: env. 1020 x 535mm Profondeur: 190mm Capacité: 185L Puissance: env. 14,4 kW / 400V	MKN	3021437 C	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 61	1	Élément de travail neutre Dimensions: 500 x 850 x 400mm Exécution en acier inoxydable 1.4301	MKN	3 003 705	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 62	1	Cloison d'installation Exécution en acier inoxydable se composant d'un cadre autoportant en profilés carrés de 60 x 60mm permettant la suspension des appareils de cuisson Longueur de l'élément: 2700mm Largeur de la partie inférieure: env. 300mm Largeur de la partie supérieure: env. 900mm Hauteur totale: 1100mm	MKN	9109129	K3 -1.06 cuisine	2012				
Pos.K3-1. 63	2	Table de travail mobile Exécution en acier inoxydable 18/10 Largeur: 700mm Longueur: 1400mm Tablette intermédiaire et 4 tiroirs de 400mm en-dessous de la tablette	RC inox	RC 202 / 18C	K3 -1.06 cuisine	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 64	6	Rayonnage 600x 2000 mm Acier inoxydable 18/10 Largeur: 600mm Hauteur: 2000mm Niveau plein à 4 bords tombés à 40mm, hauteur réglable Montants en tubes carrés 25 x 25mm avec entretoises et embases en matière plastique Charge utile: min: 100kg par ml de tablette	Hupfer	Norm 5	K3 -1.06 cuisine	2012				
K3 - Laverie - Vaisselle										
Pos.K3-1. 65	1	Lave-vaisselle à convoyeur Dimensions: Longueur mobile Table d'entrée avec pré-nettoyage: 1400mm Prélavage: 900mm Longueur totale de la machine: 7100mm Largeur utile de passage: 620mm Largeur totale de la machine: 740 x 900 x 1020mm En acier inoxydable 18/10, épaisseur 1,25mm	Meiko	B580 VAP CSS TOP	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 66	1	Convoyeur à vaisselle Hauteur de travail: 900mm Modèle avec espacement entre chaque rangée de 54mm Chaînes, guides latéraux (hauteur 100mm), et axes (8mm de diamètre) en acier inoxydable			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 67	1	Table d'entrée avec pré-nettoyage Longueur de la table: 1400mm Tablette de dépose de vaisselle de 220mm Nettoyage par jet d'eau: 20L/min)			K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 68	1	Pré-nettoyage Sas d'entrée et zone d'arrosage de 800mm Pompe de 0,70 kW - 300L/min Réservoir de 15L Trop-plein et décharge de grand diamètre (100mm)			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 69	1	Économies d'énergie et de détergent Minimum 3 kW par échangeur Diminue jusqu'à 80% la consommation de produits de lavage			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 70	1	Protection de l'environnement Minimum de déchets grâce au double filtrage Maintient les eaux de lavage plus propres			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 71	1	Réservoirs de lavage En acier inoxydable 18/10, épaisseur 1,25mm Pompes en acier inoxydable auto-vidantes, avec filtre à déchets			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 72	1	Système d'arrosage Blocs de rampes d'arrosage en acier inoxydable avec bouchons de nettoyage			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 73	1	Prélavage Pompe de 2,2 kW débitant 1380L Réservoir d'eau de 115L Trop plein de 400mm de large			K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 74	1	Double lavage Premier lavage avec pompe de 4,0 kW débitant 2070L/min Second lavage avec pompe de 2,2 kW débitant 1380L/min 2 réservoirs d'eau de 120L Chauffages automatiques pour le maintien de l'eau à la température de 55-60C			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 75	1	Pré-rinçage Pompe de 0,55 kW débitant 60L/min Gicleurs en acier inoxydable, sur rampes amovibles			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 76	1	Rinçage Pression minimale d'alimentation: 2,5 - 3 bar			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 77	1	Économiseur de produit tensio-actif Jusqu'à 70% d'économie de produit Débit régulier du rinçage grâce à une pompe de pression incorporée de 0,55 kW			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 78	1	Auto-timer Détecteur de vaisselle à l'entrée de la machine			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 79	1	Rinçage à eau déminéralisée ou filtrée par osmose inverse Verts et couverts impeccables Rampes de rinçage tout inox, alimentées par un chauffe-eau spécial			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 80	1	Tunnel de séchage Longueur: 1500mm Aérotherme: 9 kW Ventilateur: 1,5 kW - 3460m ³ /h Température de l'air: env. 60C			K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 81	1	Récupération d'énergie et aspiration des buées Échangeur de chaleur de 60mz, en acier inoxydable Économise env. 18 kW/h Ventilateur d'aspiration: 0,11 kW			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 82	1	Filtre air box Ce système garantit une diffusion homogène et régulière de l'air et évite la formation de condensation dans le local Énergie produite par la pompe à chaleur: 33 kW/h Puissance absorbée par la pompe à chaleur: 11,7 kW/h Économie nette: 21,3 kW/h			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 83	1	Table de sortie Longueur totale: 2600mm dont 1500mm couverts par le tunnel de séchage			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 84	1	Équipement électrique Armoire technique en acier inoxydable, étanche Puissance électrique totale: 51 kW			K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 85	1	Machine à laver 2 pistes pour plateaux et couverts Dimensions extérieures: env. 5500 x 1100mm Largeur utile intérieure: min 750mm Hauteur utile: min 400mm Rendement: 600 plateaux/heure En acier inoxydable 18/10, épaisseur 1,25mm Châssis en acier inoxydable 18/10 de 40 x 40 x 4mm, pieds ajustables Hauteur libre: 150mm sous la machine	Meiko	BA 521 PHA 2 SCSS TOP	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 86	1	Rivières d'évacuation de déchets par voie humide Largeur: env. 150mm Envoie des déchets vers appareil de broyage	Meiko	Schwemmrine	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 87	1	Installation de traitement de déchets par voie humide appareil combiné Longueur (avec tube d'éjection): 1900mm Largeur (avec tube d'éjection): 1130mm Hauteur de travail: 900mm Capacité horaire de traitement: Déchets alimentaire: max 450 kg Puissance totale: 11kW Consommation eau froide: env. 150L/h	Meiko	A2P 80	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 88	1	Système d'empilage automatique de plateaux sur chariot à niveau constant Longueur: 1300mm emplacement pour chariot compris A la sortie du tunnel de lavage, les plateaux sont automatiquement mis à play et s'empilent sur un chariot à niveau constant	Meiko	A2S	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 89	3	Chariot de réception pour couverts Dimensions: env. 1300 x 350 x 300mm Tablette avec profil rejet d'eau Construction en acier inoxydable 18/10 4 roues pivotantes dont 2 avec frein	Meiko	Bestecktisch	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 90	6	Chariot à niveau constant pour plateaux Dimensions: env. 830 x 500 x 950mm Construction en acier inoxydable 18/10 Plate-forme de chargement à niveau constant Capacité: de 70 à 120 plateaux Charge maximale: 160 kg	Meiko	SO 1	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 91	1	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4 Laveur enrouleur fermé, exécution inox avec longueur flexible 15m Pistolet à eau Débit d'eau sortie pistolet minimum 650l/h Possibilité de raccordement d'une unité de désinfection	Linum	KRO 005	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 92	4	Chariot pour transporter les assiettes Exécution en acier inoxydable Capacité d'env. 360 pièces Avec 4 roues orientables de 125mm de diamètre, dont 2 avec freins inclus cadre de subdivision	RC inox	RC 454102	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 93	6	Chariot pour transporter les casiers Exécution en acier inoxydable Dimensions: 662 x 582mm Avec 12 casiers à verre de 115mm de hauteur Avec 4 roues orientables de 125mm de diamètre, dont 2 avec freins inclus cadre de subdivision	RC inox	RC 452 / 03	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 94	1	Déversoir Exécution en acier inoxydable 18/10 Dimensions: 500 x 500 x 660mm Bord mural relevé de 300mm Bac pourvu d'une grille en inox rabattable Piètement en tubes carrés de 34 x 34mm Équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur	BIANCO	576212 / 556276	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 95	1	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4 Laveur enrouleur fermé, exécution inox avec longueur flexible 15m Pistolet à eau Débit d'eau sortie pistolet minimum 650l/h Possibilité de raccordement d'une unité de désinfection	Linum	KRO 005	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 96	1	Plonge Exécution en acier inox 18/10 Dimensions env.: 2000 x 700 x 900mm Avec 2 bacs d'env.: 500 x 500 x 250mm Piètement en tubes carrés de 34 x 34 équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur emplacement libre sans égouttoir	RC inox	RC 307/11A	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 97	1	Armoire de travail Exécution en acier inoxydable Dimensions: 1800 x 700 x 900mm Se composant d'une surface lisse renforcée avec bord mural renforcé de 50mm avec en dessous 1 élément ouvert de 1800mm de largeur avec 2 tablettes intermédiaires réglables en hauteur Le tout repose sur un piètement en acier inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC 214 / 15A	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 98	1	Lave-ustensiles de cuisine Modèle avec chariot et cassette amovible Largeur: 1444mm Profondeur: 1087mm Hauteur: 2030mm Remplissage réservoir lavage: 215L Débit d'eau de rinçage par cycle: 14L Puissance maximale utilisée: 22 kW	GRANULDISH	Maxi Flow 6D975	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 99	1	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4 Laveur enrouleur fermé, exécution inox avec longueur flexible 15m Pistolet à eau Débit d'eau sortie pistolet minimum 650l/h Possibilité de raccordement d'une unité de désinfection	Linum	KRO 005	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 100	1	Convoyeur de transport de plateaux à polycordes Largeur de la poutre: 500mm Hauteur: 915mm Moteur (triphasé): 0,37 kW Vitesse d'avancement réglable: de 4 à 20m / minute Poutre en acier inoxydable de 18/10, de 500 x 200mm, épaisseur 1,25mm, avec rebords latéraux de 60mm de hauteur Poutre posée sur des supports tubulaires en acier inoxydable de 40 x 40mm avec des pieds ajustables et ancrage au sol	Meiko	RF	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 101	1	Extracteur magnétique de couverts Aimant permanent de haute qualité Perte d'alimentation inférieure à 1% en 10ans Carrosserie entièrement en acier inoxydable	Meiko	BFM 701	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 102	1	Chargeur de plateaux Plateaux chargés automatiquement avec une cadence de 10 plateaux/min. Introduction en biais vers la gauche, longueur de 1950mm, hauteur de transport de 1065mm	Meiko	TST 7	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 103	1	Osmose inverse Prétraitement 1 pompe doseuse constante DME 2-18, corps en polypropylène renforcé en fibres de verre, tête doseuse en PGC Débit max d'injection: 2,5/u Contre pression max: 10 bar Osmose inverse Pression à l'entrée: 2 - 4 bars Pression à la pompe surpresseuse: 11 - 12 bar Alimentation électrique: 3 x 400V Dimensions: 109 x 45 x 161cm Dimensions cuve de stockage: 152 x 72 x 161cm	ECOWATER	ROHD 4001	K3 -1 Plonge	2012				
Pos.K3-1. 104	1	Déversoir Exécution en acier inoxydable 18/10 Dimensions: 500 x 500 x 660mm Bord mural relevé de 300mm Bac pourvu d'une grille en inox rabattable Piètement en tubes carrés de 34 x 34mm Équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur	BIANCO	57 62 12 / 55 62 76	voir Pos.K3- 1. 61	2012				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 105	8	Rayonnage Exécution en acier inoxydable 18/10 Largeur: 600mm Hauteur: 2000mm Niveau plein à 4 bords tombés 40mm, hauteur réglable Montants en tubes carrés 25 x 25mm avec entretoises et embases en matière plastique Charge utile min: 100 kg/ml de tablette	Hupfer	Norm 5	K3 -1.06 cuisine Plonge	2012				
Pos.K3-1. 106	1	Affuteuse électrique Dimensions 160x100x70 mm Puissance 40W 230 V mono	Hendi	224 403	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 107	1	Balance de laboratoire tout en acier inoxydable Plateau amovible dimensions +/- 300x210mm Grand affichage LCD rétroéclairé Fonction psage et tarage Portée : 15kg Précision 0,5g Fonctionnant sur secteur et accu rechargeable	B3C	299 920	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 108	2	Blender mixeur Avec caisson insonorisant très performant Caisson phonique démontable 6 touches programmées + pulse 34 programmes standards Contenance 2 litres Vitesse 37000 Dimensions 272x216x419 mm Alimentation : 220-240 volts Puissance 1300 à 1500W Poids 12,7 kg	SANTOS	N62	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité				
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle	
Pos.K3-1. 109	2	Crêpière électrique Châssis en inox Plaques en fontes usinés diamètre 40cm Puissance 3000 Watts Tension : 230 Volts Thermostats réglables de 50 à 300° C Manette graduée Dimensions : 400x125 mm	LUXINOX	EC40TS	K3 -106	8.10.2015					Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 110	2	Gaufrier 24 alvéoles gaufres/heure voyant de contrôle Thermostat de contrôle Dimensions gaufre : 170x00x25mm Fer en fonte d'aluminium 1 plaque de protection Carter en inox poli	LUXINOX	112RTS	K3 -106	8.10.2015					Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 111	1	Grille-pain en inox brossé Résistances protégées Ejection par levier Minuterie Interrupteur réglable de la chaleur Bac de récupération des miettes amovibles Nombre de tranches : 4 Taille maximum des toasts : longueur 12 x épaisseur 2cm Puissance : 2200 W Volts : 230 V Dimensions extérieures : 370 x 210 x 225 mm Poids : 6.4 kg	GIF	114 248	K3 -106	8.10.2015					Sous garantie 2 ans

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 112	2	Mixer Grande capacité Pied et cloche en inox Double isolation Capacité 75 à 300 litres Puissance : 1000 watts Vitesse 950 tr/mn Tension 115 V ou 230 Volts Longueur totale : 950mm Longueur tube : 680 mm Diamètre appareil : 125 mm Poids +/- 7 kg Pied démontable	Robot-coupe	MP600 Ultra	K3 -106	8.10.2015 17.12.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 113	1	Multi-coupe pour fruits et légumes avec outils et lames interchangeables selon les légumes à découper (coupe quartier-étrogneur, diviseur à tomates et à agrumes, coupe-rondelles , coupe frites) Pieds à ventouses	Matfer	multi-coupe	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 114	1	Pistolet pulvérisateur électrique Réglage de la pression par bouton Nettoyage facile par circulation d'eau + produit dégraissant Débit : 280 g/minute Puissance : 60 Watts - 230 Volts - 50 Hz Capacité du godet : 700 ml Piston en inox Longueur du câble : 1,6 mètre Viscosité maximum : 120 dins /s Livré avec 2 buses : 1 jet rond + 1 jet plat spécial dorure et graissage Poids : 1.4 kg	Matfer	LM25	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 115	2	Chariot de service 2 plateaux Exécution en acier inoxydable Dimensions 900x600xH950 Revêtement insonorisant en dessous de chaque tablette 4 roues pivotantes diamètre 12,5 cm (dont 2 avec freins) Butoirs de protection contre les chocs	Blanco	SX 8X5-2	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 116	2	Chariot de service 2 plateaux et bac Exécution en acier inoxydable Bac de débarrassage 100mm de profondeur Dimensions 930x600xH990 4 roues pivotantes diamètre 12,5 cm (dont 2 avec freins) Butoirs de protection contre les chocs	Blanco	SX 8X5-2	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 117	2	Chariot de service 3 plateaux Exécution en acier inoxydable Dimensions 900x600xH950 Revêtement insonorisant en dessous de chaque tablette 4 roues pivotantes diamètre 12,5 cm (dont 2 avec freins) Butoirs de protection contre les chocs	Blanco	SX 8X5-3	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 118	2	Chariot porte-assiettes garnies Capacité 100 assiettes Dimensions environ 700x700x1950mm 4 roues pivotantes diamètre 125mm (dont 2 avec freins)	Bourgeat	798 896	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 119	2	Chariot porte-cuves Exécution en acier inoxydable Bord en fil avec revêtement anti-glisse pour bien caler le récipient Pied équipé de 5 roulettes dont 2 avec freins Colonne, piston et support de cuve en acier inoxydable Structure du pied en matériau composite Diamètre : 55,5cm	Matfer	779 701	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 120	1	Chariot porte-palettes Exécution en acier inoxydable 4 roues diamètre 125mm (dont 2 avec freins) Dimensions 930x600x990mm Butoir de protection contre les chocs	Bourgeat	798 306	K3 -106	8.10.2015				Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 121	6	Chariot pour caisses et bacs En ABS, roue en polyamide Très grande maniabilité Adapté à l'ensemble des bacs et caisses 60x40 et 40x30cm Empilable	GIF	201 606	K3 -106	8.10.2015				Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 122	2	Chariot pour transporter les casiers Exécution en acier inoxydable Dimensions: 662 x 582mm Avec 12 casiers à verre de 115mm de hauteur Avec 4 roues orientables de 125mm de diamètre, dont 2 avec freins inclus cadre de subdivision	GIF	201 064	K3 -106	8.10.2015				Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 123	2	Chariot stockage pour batterie Exécution en acier inoxydable Dimensions 100x65x170cm 4 roues pivotantes diamètre 12,5 cm (dont 2 avec freins) Butoirs de protection contre les chocs Sans glissière pour plateaux	Bourgeat	798 730	K3 -106	8.10.2015				Sous garantie 2 ans
Pos.K3-1. 124	2	Table inox avec roulettes Sans tiroir avec étagères Dimensions : 1400x900x700mm 4 roues pivotantes diamètre 125mm (dont 2 avec freins)	Tournus	464 973	K3 -106	8.10.2015				Sous garantie 2 ans

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 125	1	<p>Armoire chauffante mobile</p> <p>Construction en tôle d'acier inoxydable</p> <p>Enceinte à angles arrondis ensemble glissière réalisé en fil d'acier inoxydable</p> <p>1 porte vitrée</p> <p>glace trempée, couleur fumée réfléchissant la chaleur à l'intérieur de l'enceinte</p> <p>Encadrement de la glace en acier inoxydable</p> <p>Fermeture</p> <p>Vérouillage de la poignée d'ouverture de porte dans une gâche</p> <p>Système de chauffage</p> <p>Résistance circulaire blindée en acier inoxydable</p> <p>Répartition de l'air chaud à travers d'ouies judicieusement réparties</p> <p>Régulation par thermostat, voyant de contrôle, température réglable, thermomètre</p> <p>Arrêt automatique de la résistance et du ventilateur dès l'ouverture des portes</p> <p>Dosage de l'humidité manuel (1 bac GN 1/1-65 avec anti-vagues</p> <p>Capacité : 17 niveaux 2/1</p> <p>Dimensions : 890x790x1742mm</p> <p>Puissance : 2000 W</p>	Bourgeat	GN 40	K3 -106	8.10.2015	Sous garantie 2 ans			
Pos.K3-1. 126	1	<p>Machine à café "Percolateur"</p> <p>Colonne simple sur tableau, égouttoir et 2 containers</p> <p>Unité de filtrage computronic inclus avec système de filtrage en courbe</p>	Bravilor 3	B5HW	K3 -106	2005				

Liste des équipements K3 - 1 Cuisine de collectivité

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3-1. 127	3	Barbecue à grill à gaz sur pieds Exécution en acier au chrome Tiroir collecteur de graisse Trois brûleurs réglables séparément Allumage électronique Livré avec tuyau de gaz et régulateur de pression Dimensions : environ 1000x510xH835 mm	Hendi	3 000	K3 -106	11.08.2015	Sous garantie 2 ans			

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K3 - Self-Service										
Pos.K3.0. 1	2	Distributeur couverts, serviettes, plateaux Façades et partie supérieure en acier inoxydable reprenant en partie inférieure les plateaux, la partie supérieure est inclinée et reprend : . 8 alvéoles pour couverts GN 1/4 profondeur 15cm, modèle à encastrer avec couvercle, exécution en acier inoxydable . 1 distributeur de serviette encastré exécution en acier inoxydable Dimensions du meuble : 1300x650x1000/1225 mm Le meuble est fermé sur 3 côtés et ouvert sur la face avant avec un socle de 150mm équipé de 4 roues directionnelles dont 2 avec freins	Vauconsant	SM	Self	2012				
Pos.K3.0. 2	7	Distributeur d'assiettes chauffé Système à niveau constant à 2 tubulures avec couvercles Acier inoxydable 18/10 Dimensions : 910x460x900 mm Diamètre du tube réglable et adapté au diamètre de la vaisselle Capacité : environ 110 assiettes ou pour bols potage Interrupteur et la lampe de contrôle avec régulation automatique par thermostat de 30°C -110°C Raccordement électrique : 230V/1,8kW Les 4 coins sont protégés par des pare-chocs en caoutchouc. Les 4 roues sont pivotantes et d'un diamètre de 125mm dont 2 avec freins	Blanco	572173	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 3	4	Distributeur d'assiettes non-chauffé Système à niveau constant à 2 tubulures avec couvercles Acier inoxydable 18/10 Dimensions : 910x460x900 mm Diamètre du tube réglable et adapté au diamètre de la vaisselle Capacité : environ 110 assiettes ou pour bols potage Les 4 coins sont protégés par des pare-chocs en caoutchouc. Les 4 roues sont pivotantes et d'un diamètre de 125mm dont 2 avec freins	Blanco	572173	K3 C- 1.02	2012				
Pos.K3.0. 4	1	Comptoir de service (entrées chaudes) Élément avec partie fixe pour reprendre les boutons de commande des bains-maries et avec 2 prises 230V avec couvercle en acier inoxydable avec en dessous une armoire chauffante 2kW/230V à portes coulissantes Largeur : 200 cm profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 5	1	Bain-marie GN1/1 dans le plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 6	1	Présentoir à un niveau avec pare-haleine et équipé d'un éclairage et d'un tube chauffant Longueur : environ 2,00 ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 7	1	Glisse-plateaux Longueur environ 2,00ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 8	1	Buffet entrées froides Armoire réfrigérée 2xGN 1/1 à 2 portes battantes et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 1/1 Largeur : 153 m Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 340 W/h	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 9	1	Cuve réfrigérée ventilée avec vitrine Dimensions extérieures Largeur : 153cm Profondeur : 76cm Régulation par commande digitale égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique : 2830 W/h Température de fonctionnement : +4°C à +6°C Profondeur de la cuve :90 mm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 10	1	Glisse-plateaux Longueur environ 3,10ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 11	1	Comptoir de service (WOK) Élément pour reprendre les boutons de commandes des 2 bains-maries et de la plaque griddle et avec 1 prise 230V avec couvercle en acier inoxydable avec en dessous une armoire chauffante 2kW/230V à portes coulissantes Largeur : 165cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 12	1	Élément avec partie fixe pour reprendre les boutons des 2 woks et des plaques de cuisson avec en dessous une armoire à portes coulissantes Largeur : 150cm Profondeur : 70cm	MKN	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 13	1	Bain-marie GN 1/1 dans plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 14	1	Plaque griddle électrique dans plan de travail, acier inoxydable 1.4301 dimensions de la surface de cuisson 440x560mm possibilité de chauffer chaque moitié de la plaque individuellement Côté service de la plaque est pourvu d'un goutte-nez permettant l'évacuation contrôlée des liquides Puissance : 7,2kW/400V	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 15	1	Cuiseur - Wok électrique à induction Acier inoxydable 1.4301 Dimensions : 500x700x850 mm Zone de cuisson WOK : 5 kW avec reconnaissance de marmite WOK Zone de cuisson CERAN diam 300mm interrupteur, module de générateur à induction 270mm avec unité de commande Puissance : 5kW, 400V	MKN		Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 16	1	Plaque de cuisson dans plan de travail, exécution en acier inoxydable surface de cuisson en vitro-ceran avec 2 zone de chauffe, réglage par thermostat avec possibilité d'inverser le détecteur de marmite sur commande manuelle Puissance : 2x4,6 kW/400V Dimensions de la surface de chauffe : 305x540mm programmation électronique, bouton de commande avec lampe de contrôle intégré et commutateur sont à installer en partie frontale fixe du sous-meuble	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 17	1	Présentoir de protection y compris 3 découpes rondes de diam. 200mm pour le raccordement du tuyau d'extraction.	Vauconsant		Self	2012				
Pos.K3.0. 18	1	Glisse-plateaux Longueur : environ 3,15ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 19	1	Comptoir de service (PASTA) Élément avec partie fixe pour reprendre les boutons de commande des bains-maries et avec 2 prises 230V avec couvercle en acier inoxydable avec en dessous une armoire chauffante 2kW/230V à portes coulissantes Largeur : 200cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 20	1	Bain-marie GN 1/1 dans plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 21	1	Présentoir à un niveau ave pare-haleine et équipé d'un éclairage et d'un tube chauffant Longueur : environ 2,00ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 22	1	Glisse-plateaux Longueur environ 2,00ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 23	1	Comptoir de service (Grillade) Élément pour reprendre les boutons de commande de la plaque de cuisson, du grill et de la plaque griddle et 2 prises 230V avec couvercle en acier inoxydable avec en-dessous chauffante 2kW/230V à portes coulissantes Largeur : 200cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 24	1	Élément pour reprendre les boutons de commande des bains-maries et le bain-marie électro-intra avec en dessous une armoire à portes coulissantes Largeur : 150cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 25	1	<p>Plaque de cuisson dans plan de travail, exécution en acier inoxydable surface de cuisson en vitro-ceran avec 2 zone de chauffe, réglage par thermostat avec possibilité d'inverser le détecteur de marmite sur commande manuelle Puissance : 2x4,6 kW/400V Dimensions de la surface de chauffe : 305x540mm programmation électronique, bouton de commande avec lampe de contrôle intégré et commutateur sont à installer en partie frontale fixe du sous-meuble</p>	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 26	1	<p>Grill électrique dans le plan de travail, en acier inoxydable 1,4301 dimensions de la surface dimensions de la surface de grill : 440x560mm possibilité de chauffer chaque moitié du grill individuellement grill en acier inoxydable rabattable afin de permettre un nettoyage facile récipient d'eau pour la collecte de la graisse en partie intérieure avec pente et vidange de sécurité Puissance 7,2 kW/400 V 2 régulateurs d'énergie, 2 fusibles, 1 protection de commande</p>	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 27	1	<p>Plaque griddle électrique dans plan de travail, acier inoxydable 1.4301 dimensions de la surface de cuisson 700x540mm possibilité de chauffer chaque moitié de la plaque individuellement Côté service de la plaque est pourvu d'un goutte-nez permettant l'évacuation contrôlée des liquides Puissance : 10,8kW/400V</p>	MKN		Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 28	1	Bain-marie GN 1/1 dans plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 29	1	Bain-marie électro-infra dans le plan de travail exécution en acier inoxydable Dimensions du bac : 305x510x215mm Plaque de recouvrement avec goutte-nez du côté service pour l'évacuation contrôlée des liquides Puissance : 1kW/230V Commutateur avec lampe de contrôles sont à installer en partie frontale du sous-meuble	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 30	1	Présentoir de protection y compris 3 découpes rondes de diam. 200mm pour le raccordement du tuyau d'extraction Longueur : environ 3,50ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 31	1	Glisse-plateaux Longueur environ 3,50ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 32	1	Comptoir de service (Menu du jour) Élément avec partie fixe pour reprendre les boutons de commande des bains-maries et 1 prise 230V avec couvercle en acier inoxydable Largeur : 160cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 33	1	Élément neutre pour la dépose du pot à potage inclus encastrement de 2 prises électriques 230V avec couvercle en acier inoxydable Décaissé : 60x60x30cm Dimensions de l'élément: Largeur : 95cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 34	1	Bain-marie GN 1/1 dans plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 35	1	Pot à potage Exécution en aluminium coulé avec revêtement par poudre à l'extérieur, couleur au choix, récipient intérieur amovible en acier inoxydable 18/10 inclus couvercle rabattable avec découpe pour touche Le pot doit être chauffé électriquement 0,65kW/230V Capacité du pot : 10 litres	Bartscher		K3 T6.01	2012				
Pos.K3.0. 36	1	Présentoir à un niveau ave pare-haleine et équipé d'un éclairage et d'un tube chauffant Longueur : environ 1,90ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 37	1	Glisse-plateaux Longueur environ 4,80ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 38	1	Comptoir de service (Menus 1+2) Élément pour reprendre les boutons de commande des bains-maries et avec 1 prise 230V Avec en dessous 2 armoires à portes coulissantes Largeur : 270cm Profondeur : 70 cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 39	1	Élément pour reprendre 1 prise 230V avec couvercle en acier inoxydable Avec en dessous 1 armoire à porte battante Largeur : 80cm Profondeur : 70 cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 40	1	Armoire réfrigérée 4 x GN 1/1 à 4 portes battantes et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 1/1 Largeur : 220cm Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 500 W/h	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 41	1	Bain-marie GN 1/1 dans plan de travail complet avec chauffage régulation de la température de +30°C à +110°C interrupteur rotatif - thermostatique avec lampe témoin Profondeur du bac environ 22cm Bas isolé avec chauffage tubulaire en dessous du bac facile à l'entretien Puissance électrique 0,7 kW/230V	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 42	1	Cuve réfrigérée ventilée avec vitrine Dimensions extérieures Largeur : 223mm Profondeur : 76cm régulation par commande digitale Égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique : 4000 W/h Température de fonctionnement : +4°C à +6°C Profondeur de la cuve : 90 mm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 43	1	Présentoir à un niveau ave pare-haleine et équipé d'un éclairage et d'un tube chauffant Longueur : environ 2,70ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 44	1	Glisse-plateaux Longueur : environ 5,20ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 45	1	Lave-mains hygiénique Acier inoxydable avec habillage Dimensions : 400 x 385 x 122 mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30 mm . 1 siphon en PE blanc 6/4" . 1 mitigeur électronique . 2 robinets équerres 1/2"	Rieber	HW 40415-S	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 46	2	<p>Armoire chauffante mobile Construction en tôle d'acier inoxydable 18/10 enceinte à angles arrondis-ensemble glissières réalisé en fil d'acier inoxydable . 1 porte vitrée glace trempée, couleur fumée réfléchissant la chaleur à l'intérieur de l'enceinte encadrement de la glace en acier inoxydable . fermeture : verrouillage de la poignée d'ouverture de porte dans une gâche . système de chauffage : résistance circulaire en acier inoxydable répartition de l'air chaud à travers d'ouïes judicieusement réparties régulation par thermostat, voyant de contrôle, température réglable, thermomètre Arrêt automatique de la résistance et du ventilateur dès l'ouverture des portes Dosage de l'humidité manuel (1 bac GN 1/1-65 avec anti-vagues) Capacité : 17 niveaux 2/1 Dimensions : 890x790x1742mm Puissance : 2000W Raccordement : 230V - 50 Hz</p>	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 47	1	<p>Comptoir de travail (grillade, thème) se composant d'une surface de travail en acier inoxydable fini satiné, épaisseur de 2mm avec doublage collé pour insonorisation et fixé aux éléments par consoles Bords tombant de 50mm sur la face avant et le côté latéral visible. Bord relevé sur l'arrière de 50mm</p>			Self	2012				
Pos.K3.0. 48	1	<p>Élément armoire à portes coulissantes avec partie fixe pour reprendre les boutons de commande des 2 friteuses et du cuiseur à pâtes Largeur : 260cm Profondeur : 80cm</p>	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 49	1	Armoire réfrigérée GN 3x2/1 à 3 portes battantes et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 2/1 Largeur : 230cm Profondeur : 80cm Puissance frigorifique : 520 W/h	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 50	1	Élément-armoire à 2 portes battantes en acier inoxydable Largeur : 130cm Profondeur : 80cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 51	2	Friteuse double dans plan de travail, exécution en acier inoxydable 1.4301 2 bacs de 80x400x240mm capacité 13 litres Puissance 12kW/400V Corps de chauffe tubulaire, rabattable en acier inoxydable système de levage pour les paniers interrupteur fin de course, 2 thermostats ave lampe de contrôle, 2 limiteurs de température de sécurité, raccordement électrique fixe Accessoires : 2 couvercles 2 filtres 2 paniers à fil	MKN		Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 52	1	Cuiseur de pâtes dans plan de travail exécution de la cuve et des résistances amovibles en acier inoxydable spécial Puissance :10kW/400V capacité : 30 litres Bord permettant le débordement de la féculé, crépine d'eau intégrée ave robinet de commande en partie frontale du sous-meuble Accessoires : 4 paniers en acier inoxydable grandeur 1/4 1 panier en acier inoxydable grandeur 1/1	MKN		Self	2012				
Pos.K3.0. 53	1	Lave-mains dans plan de travail en acier inoxydable Dimensions de la cuve : 400x400x250mm avec bonde 6/4" et tube de surverse 1 siphon en PE blanc 1 mitigeur électronique 1/2" 2 robinets équerres 1/2"	Vauconsant		Self	2012				
Pos.K3.0. 54	3	Buffet (desserts, entrées froides) Cuve réfrigérée à serpentins GN 4x1/1 Dimensions utiles : 1280x510 mm Profondeur de la cuve : 90mm Régulation par commande digitale Égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique environ 210W	Vauconsant		Self	2012				
Pos.K3.0. 55	1	Plaque chauffante 30-100°C Dimensions 1300x50x115 MM 230 V 0,5 - 2,0 KW	Scholl	26130	Self	2015				
Pos.K3.0. 56	4	Glisse-plateaux Longueur : environ 3,00ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 57	4	Présentoir Longueur : environ 3,00ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 58		Buffet (boissons, desserts, salades) Élément neutre fermé Largeur : 60cm Profondeur : 70cm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 59	1	Armoire réfrigérée GN 3x1/1 à 3 portes battantes et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 1/1 Largeur : 253m Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 590 W/h	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 60	1	Armoire réfrigérée à tiroirs à 3 x 2 tiroirs et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 1/1 Largeur : 230m Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 590 W/h	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 61	1	Distributeurs de verres à encastrer En acier inoxydable Dimensions : 740x565x750mm Dimensions max. du plateau : 650x350mm Capacité : 6 paniers de 115mm ou 10 paniers de 76mm à niveau constant élément à souder dans plan de travail	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 62	1	Cuve réfrigérée ventilée en vitrine Dimensions extérieures Largeur : 253cm Profondeur : 76cm Régulation par commande digitale Égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique : 4600 W/h Température de fonctionnement : +4°C à +6°C Profondeur de la cuve : 90 mm	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 63	1	Cuve réfrigérée à serpentins Encastrée pour boissons Exécution en acier inoxydable Dimensions utiles : 1605x540 mm Profondeur de la cuve : 90mm Régulation par commande digitale Égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique 1425W	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 64	1	Cuve réfrigérée à serpentins Encastrée pour jus de fruits Exécution en acier inoxydable Dimensions utiles : 630x540 mm Profondeur de la cuve : 90mm Régulation par commande digitale Égouttoir pour les eaux de dégivrage Puissance frigorifique 550W	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 65	1	Glisse-plateaux Longueur environ 17,50ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 66	1	Porte à 2 vantaux En acier inoxydable Dimensions de la porte : 1000x850mm Dimensions du buffet (boissons, salades) : environ 4,50 x 4,80m Profondeur utile : 800mm Les côtés latéraux visible sont en verre comme la façade	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 67	1	Comptoir de caisse simple En acier inoxydable Distributeurs de couverts et de serviettes avec 4 alvéoles pour couverts et 1 distributeur serviettes en acier inoxydable	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 68	4	Élément de caisse simple En acier inoxydable Dimensions extérieures : 2500x900x850mm avec plan de travail de 600x600mm à une hauteur de 650mm et en dessous un repose-pieds incliné 2 prises 230V sont intégrées dans le meuble 1 prise ordinateur 1 prise téléphone	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 69	4	Glisse-plateaux Longueur environ 4,8ml	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				
Pos.K3.0. 70	4	Porte En acier inoxydable	Vauconsant	sur mesure	Self	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 71	1	Four à micro-ondes Acier inoxydable Dimensions : 510x306x360 mm Puissance : 1000 W Raccordement : 230 V / 50 Hz Volume : 22 litres	Panasonic	NC 1027	K3 Cantine	2012				
Pos.K3.0. 72	1	Four à micro-ondes Acier inoxydable Dimensions : 520x440x310 mm Puissance : 1000 W Raccordement : 230 V / 50 Hz Volume : 25 litres	Bartscher	610181	K3 Cantine	2014				
Pos.K3.0. 73	40	Chariot de débarrassage Modèle simple ouvert En acier inoxydable 18/10 Ossature en profilés plats 25x25mm 1x12 niveaux Dimensions : 510x620x1700 mm supports plateaux en polypropylène chargée ave butée de blocage intégrée équipé de 4 roues directionnelles diam. 125mm dont 2 avec freins butoirs en caoutchouc	RC inox	RC 420100	K3 -1 Plonge	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 74	2	Fontaine à boire Modèle à encastrer En acier inoxydable Dimensions du bac : 330x283mm Le bac est pourvu d'une petite place pour la fixation du robinet 1 robinet à col de cygne 1 soupape d'écoulement 1 siphon en PE 6/4" 1 robinet équerre 1/2" 1 tuyau de raccordement 1/2" 1 refroidisseur d'eau 1 purificateur d'eau	Dieu Eofim	RE 75DD/CUV	K3 Cantine	2012				
Pos.K3.0. 75	2	Réfrigérateur professionnel à air pulsé Acier inoxydable 18/10 Équipé de 2 portes avec fermeture à clef Dimensions : env. 790x800x2030mm Capacité : 680 litres Températures : +2/ +18° C Puissance installée : env. 500W Raccordement : 230V / 50 Hz Exécution à 1 porte avec fermetures à clef 4 clayettes en inox	Afinox	MKR R7 700 TNPC2	K3 T 006	2012				
Pos.K3.0. 76	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 1200 x 700 x 900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm avec en dessous . 1 élément à portes coulissantes de 1200mm de largeur avec tablette intermédiaire réglable en hauteur le tout sur un piétement en acier inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC 216/14A	K3 T 006	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 77	1	Armoire murale Acier inoxydable Dimensions env. 1200x400x560 mm se composant de : . 1 élément de 1200mm de longueur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur et séparation verticale au milieu	RC inox	RC 408/09	K3 T 006	2012				
Pos.K3.0. 78	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 1500 x 700 x 900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm avec en dessous . 1 élément à 3 tiroirs de 400 mm de largeur . 1 élément à portes coulissantes de 1100mm de largeur avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 216/14A	K3 T 006	2012				
Pos.K3.0. 79	1	Plonge Acier inoxydable 18/10 Dimensions 1300x700x900mm avec soupape, bonde à trop plein et grille de protection d'angle amovible à droite du bac un égouttoir, bords anti-ruissellement à l'avant et sur les côtés vers l'arrière et latéralement à gauche bord mural relevé de 50mm Piétement en tubes carrés de 34x34cm équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur partie libre en-dessous de la tablette de ruissèlement pour dépose poubelle à déchets 1 siphon simple 2" en PP blanc 1 mélangeur 3/4" à bec mobile	RC inox	RC 303/09A	K3 T 006	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 80	2	Marmite à soupe Chauffant Poids 7kg Capacité : 5,1 litres Dimensions : diamètre 250mm - 350mm de hauteur Chaudière en émail 230V/1ph/1 ~ N + PE Chauffage sans eau	Victorian Baking Oven	NS W011192 NS W011189	K3 self	2012				
Pos.K3.0. 81	1	Armoire murale Acier inoxydable Dimensions env. 2800x400x560 mm se composant de : . 2 éléments de 1400mm de longueur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur et séparation verticale au milieu	RC inox	RC 408/10	K3 T 006	2012				
Pos.K3.0. 82	1	Vitrine de table négative Caisson lumineux Réalisation intérieure en ABS Réalisation extérieure en tôle plastifiée Porte vitrée Contenance : 50 litres Dimensions : 57x530x657 mm Armoire à froid négatif : -12/-24°C Réfrigération statique	Diamond	top50 NCT	K3 T 006	17.12.2015	sous garantie 2 ans			

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K3 - Cafétéria										
Pos.K3.0. 83	1	Comptoir de service (cafétéria) Distributeur couverts, serviettes, plateaux Façades et partie supérieure en acier inoxydable reprenant en partie inférieure les plateaux, la partie supérieure est inclinée et reprend : . 8 alvéoles pour couverts GN 1/4 profondeur 15cm, modèle à encastrer avec couvercle, exécution en acier inoxydable . 1 distributeur de serviette encastré exécution en acier inoxydable Dimensions du meuble : 1300x650x1000/1225 mm Le meuble est fermé sur 3 côtés et ouvert sur la face avant avec un socle de 150mm équipé de 4 roues directionnelles dont 2 avec freins	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 84	1	Élément neutre fermé Largeur : 100 cm Profondeur : 70 cm	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 85	1	Élément réfrigéré 4xGN 1/1 avec cuve ventilée de 90mm de profondeur et de 1605x510 (5xN 1/1) à 4x2 tiroirs et compartiment pour raccordement aux fluides intérieur équipé de glissières et clayettes GN 1/1 Largeur : 250cm Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 1670 W/h	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 86	1	Élément réfrigéré 3xGN 1/1 avec cuve réfrigérée à serpentins à 3 portes battantes ave glissières et clayettes et compartiment pour raccordement aux fluides Largeur : 190cm Profondeur : 70cm Puissance frigorifique : 1850 W/h	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 87	1	Vitrine réfrigérée Dimensions extérieures largeur : 188cm Profondeur : 76cm Puissance frigorifique : 1850 W/h	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 88	1	Élément-armoire Largeur : 120cm Profondeur : 70cm à portes coulissanes	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 89	1	Élément de caisse Dimensions : 700x800mm avec un plan de travail de 600x600mm à une hauteur de 650mm et en dessous un repose-pieds incliné 2 prises 230V sont intégrés dans le meuble 1 prise ordinateur 1 prise téléphone	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 90	1	Distributeurs de verres à encastrer En acier inoxydable Dimensions : 740x565x750mm Dimensions max. du plateau : 650x350mm Capacité : 6 paniers de 115mm ou 10 paniers de 76mm à niveau constant élément à souder dans plan de travail	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				

Liste des équipements K3 - Self-service

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.0. 91	1	Glisse-plateaux Longueur environ 6,40ml	Vauconsant	sur mesure	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 92	1	Machine à glaçons Carrosserie en acier inoxydable, refroidissement à eau ou à air, système de nettoyage intégré, pompe verticale, double système de dégivrage Capacité : 38kg/24h Dimensions : 495x430x815mm Puissance : 450W/230V	Wessamat	S38W	K3 T006	2012				
Pos.K3.0. 93	1	Presse fruits Robinet Auto-start Production :38 fruits/min Dimensions : 62x65x105 h cm Poids : 62kg Robinet self-service : mise en marche et arrêt automatique	Zumex	Auto Countertop	K3 Cafétéria	2012				
Pos.K3.0. 94	1	Presse-agrumes à levier Vitesse de rotation: 1500 tours/mn Dimensions: 20 x 30 x 38cm Poids: 10 kg Raccordement électrique: 230 V Puissance: 180W	Santos	n/c	Office cafétéria K3	2012				
Pos.K3.0. 95	1	Marmite à soupe Chauffant Poids 7kg Capacité : 5,1 litres Dimensions : diamètre 250mm - 350mm de hauteur Chaudière en émail 230V/1ph/1 ~ N + PE Chauffage sans eau	Victorian Baking Oven	NS W011185	K3 Cafétéria	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K3 - Cuisine protocolaire										
Pos.K3.6. 1	8	Rayonnage Acier inoxydable 18/10 Largeur : 600m Hauteur : 2000 mm niveau plein à 4 bords tombés 40mm, hauteur réglable, montants en tube carré 25x25mm avec entretoises et embases en matière plastique	Hupter	Norm 5	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 2	1	Ensemble four boulanger Dimensions : 925x805x840 Nombre de niveaux : 5 -600x400 mm Avec hotte à condensation multi-eco	Eloma	n/c	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 3	1	Mixer plongeant Litrage 60L Puissance : 400 W	CMP 400	n/c	K3 C 6.01	2013				
Pos.K3.6. 4	1	Machine de cuisine universelle Acier inoxydable Raccordement électrique 400 V Dimensions extérieures 570x720x1286/1460 mm Puissance : 0,75 KW Vitesse : min. 75 t/min max 350 t/min	Aleksander Solia	566000124	K3 C 6.01	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 5	1	Meuble pâtisserie Acier inoxydable Dimensions : 3550x700x900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50mm avec 1 plaque de marbre de 30mm d'épaisseur et de 1000 x 500 mm posée dans le plan de travail avec en dessous : . 1 élément réfrigéré 4xGN1/1 à portes battantes . 3 éléments de 400mm de largeur avec bac rabattable	RC inox	RC SCH 4	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 6	1	Armoire de travail de coin Acier inoxydable Dimensions env. 2150/2200 x 700 x 900mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm avec en dessous : . 1 élément à 3 tiroirs de 400 mm de largeur . 1 élément de coin de 1750x700 mm ouvert avec tablette . 1 élément de 1500 mm à portes coulissantes avec tablette . 1 évier à double bac en inox de 450x450 mm . 1 siphon . 1 mitigeur	RC inox	RC 213/02	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 7	4	Armoire murale de coin Acier inoxydable Dimensions env. 2400/2400 x 400 x 560 mm se composant de : . 2 éléments de 2000 mm de largeur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur . 1 élément de coin fixe de 400x400 mm	RC inox	RC 408/13	K3 C 6.01	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 8	1	Batteur-mélangeur Carrosserie en acier lacqué noir avec 2 cuves en acier inoxydable à 4,8 l Raccordement électrique 230 V/0,315 KW 6 vitesses Dimensions de la machine : 265x320x420 mm	Kitchen Aid	Pro	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 9	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 2950 x 700 x 900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm avec en dessous . 1 élément à 3 tiroirs de 600 mm de largeur . 1 élément réfrigéré 4x GN 1/1 à 4 portes battantes	RC inox	RC 213/02	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 10	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 3000 x 700 x 900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm, avec en dessous : . 2 éléments de 1500 mm de largeur à portes coulissantes avec 2 tablettes réglables en hauteur	RC inox	RC 216/16	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 11	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 3000 x 700 x 900 mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm, avec en dessous : . 2 éléments de 1200 mm de largeur à portes coulissantes avec 2 tablettes réglables en hauteur . 1 élément à 3 tiroirs de 600 mm de largeur	RC inox	RC 216/14A	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 12	1	Salamandre modèle mural Acier inoxydable 1,4301 Dimensions : 680 x 430 x 410 mm 1 zone de chauffage, 1 régulateur de puissance Raccord électrique : 230 V Puissance : 3,3 KW/h	MKN	521704	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 13	2	Four mixte Modèle sur pieds Four mixte avec la commande Genius - extrêmement simple permettant une multitude de fonctions Nombre de niveaux : 10 x GN 1/1 Largeur : 847 mm Profondeur : 771 mm Hauteur : 1017 mm Poids : 135,5 kg Puissance électrique : 19 kW Tension : 400 V 3 N AC Protection de fusible : 3 x 32 A	Rational	SCC 101	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 14	1	Marmite à cuisson rapide ronde à chauffage électrique sur pieds réglables, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : env. 800x700x750mm Dimensions intérieures : diam. 500 mm h. 378 mm Contenance : env. 60 l Puissance : env. 15,8 kW	MKN	2122802	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 15	1	Grill électrique Acier inoxydable 1.4301 sur pieds réglables en hauteur, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : env. 600x700x900mm Dimensions de la surface de grill : 420x380 mm	MKN	2121501	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 16	1	Sauteuse basculante électrique GN 2/1 sur pieds réglables en hauteur, muni d'une plinthe socle Acier inoxydable 1,4301 Dimensions : ca. 800x700x900 mm Surface de cuisson : ca.720x535 mm Profondeur : 190 mm Puissance nominale : 59 litres Puissance : ca. 10,8kW 400 V	MKN	2121401 A	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 17	1	Fourneau électrique Acier inoxydable 1.4301 sur pieds réglables en hauteur, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : 800x700x900 mm avec plan de cuisson en CERAN avec 4 zones de chauffe Régulation d'énergie : 1kW/400 V avec en soubassement four électrique de 535x520 mm Puissance 4,5kW Raccordement : 2 NPE AC 400 V	MKN	2123403 K	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 18	1	Élément de travail neutre Acier inoxydable 1.4301 sur pieds réglables en hauteur, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : 400x700x900 mm élément ouvert avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	MKN	9109138	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 19	1	Friteuse simple à chauffage électrique Acier inoxydable 1.4301 sur pieds réglable en hauteur, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : 400x700x900mm Capacité : 12,5 litres Puissance : 6kW 3 NPE AC 400V Dimensions bac : 180x400x235 mm En soubassement : . 1 élément ouvert Accessoire supplémentaire: . bac récupérateur pour graisse	MKN	2180321	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 20	1	Friteuse double à chauffage électrique Acier inoxydable 1.4301 sur pieds réglables en hauteur, muni d'une plinthe socle en acier inoxydable 1.4301 Dimensions : env. 600x700x900 mm Capacité : 2x12,5 litres Puissance : env. 2x6 kW /400V bac à huile en acier inoxydable, soudé à la plaque du dessus, 2 paniers en acier inoxydable, 2 couvercles, 2 filtres, 2 clefs pour vidange En soubassement : . élément à porte battantes Accessoire supplémentaire : bac récupérateur pour graisses	MKN	2120325	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 21	1	Chariot porte-assiettes Capacité : 98 assiettes			K3 603	2012				
Pos.K3.6. 22	1	Lave-mains hygiénique combiné avec déversoir Modèle mural Acier inoxydable ave console murale Dimensions : 500x600x900 mm	Rieber	Hans	K3 603	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 23	1	Armoire de travail de coin Acier inoxydable Dimensions 1300/3450 x 700 x 900mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm avec en dessous : . 1 élément de coin ouvert de 1300/1100x700 . 1 élément réfrigéré 4x GN 1/1 à 4 portes battantes et compartiment pour raccordement aux fluides largeur : 2350 mm 4 intérieurs équipés de clayettes et grilles GN puissance frigorifique : 245 W, inclus éclairage le tout repose sur un piétement inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC 216/05A	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 24	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions env. 1500x700x900mm se composant d'une surface lisse de travail renforcée avec bord mural dorsal et latéral relevé de 50mm avec en-dessous : . 1 élément de 1100mm de largeur avec portes coulissantes et tablette intermédiaire réglable en hauteur . 1 élément à 3 tiroirs de 400mm de largeur le tout repose sur un piétement inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC 216/16	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 25	1	Armoire murale Acier inoxydable Dimensions env. 4200x400x560 mm se composant de : . 3éléments de 1400mm de largeur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur	RC inox	RC 408/10	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 26	1	Trancheuse universelle Exécution en métal résistant à l'oxydation, aux acides, aux sels, etc.. Puissance de 0,5 V min: 230/400 V Lampe de contrôle Dimensions extérieures : Longueur : 680 mm Largeur : 510 mm Hauteur : 440 mm Lame env. : diam. 350 mm Longueur de la coupe max: 300 mm Hauteur de la coupe max. : 230 mm Épaisseur de la coupe max. : 16 mm	Sirman	Ingrana66t 350	K3 C 601	2012				
Pos.K3.6. 27	1	Lave-mains hygiénique Acier inoxydable avec habillage Dimensions : 400 x 385 x 122 mm Bassin rectangulaire avec rebord mural de 30 mm . 1 siphon en PE blanc 6/4" . 1 mitigeur électronique . 2 robinets équerres 1/2"	Rieber	HW 40415-S	K3 C 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 28	1	<p>Armoire de travail en coin Acier inoxydable Dimensions : 2500/3500x700x900 mm Se composant d'un plan de travail renforcée avec bord mural relevé de 50 mm, avec en dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 élément de coin à portes coulissantes de 2500mm avec tablette intermédiaire réglable en hauteur . 1 élément de 1600mm à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur . 1 élément à tiroirs de 600mm de largeur . 1 élément ouvert de 600mm de largeur avec tablier frontal le tout repose sur un piétement inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable . 1 découpe dans la plaque en inox . 1 bac en inox à souder de 450x450mm avec soupape d'écoulement siphon, mitigeur et robinets 	RC inox	RC 216/21A	K3 603	2012				
Pos.K3.6. 29	1	<p>Armoire murale de coin Acier inoxydable Dimensions env. 3500/2500 x 400 x 560 mm se composant de :</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 élément de 2100 mm de largeur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur . 1 élément de coin fermé de 400x400 mm . 2 éléments de 1550mm de largeur à portes coulissantes avec tablette intermédiaire réglable en hauteur et séparation de renfort au milieu 	RC inox	RC 408/14	K3 603	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 30	1	Réfrigérateur professionnel à air pulsé Acier inoxydable 18/10 Dimensions : env. 1550x2000x855mm Capacité : 1395 litres Températures : +2/ +18° C Puissance installée : env. 1000W Raccordement : 230V / 50 Hz Exécution à 2 portes avec fermetures à clef 2x4 clayettes en inox	Afinox	MKR R7 1400 TNPC	K3 603	2012				
Pos.K3.6. 31	1	Armoire de travail Acier inoxydable Dimensions : 2400x700x900mm se composant d'une surface lisse renforcée avec bord retombant de 50mm au pourtour avec en dessous : . 2 armoires chauffantes traverssantes à paroi-double de 1200mm de largeur, à portes coulissantes, puissance 1,2 kW, tablette intermédiaire le tout repose sur un piétement inoxydable de 150 mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	R 221/12C	K3 603	2012				
Pos.K3.6. 32	2	Rampe chauffante Acier inoxydable 1.4301 Longueur : env. 100cm Largeur rampe : env. 15cm Puissance électrique : 1100 W	RC inox	2	K3 603	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 33	1	Machine à laver la vaisselle de type à panier, à passage mural Construction en acier inox 18/10 Portillon guillotine se manœuvrant à l'aide d'une poignée sur la face avant, contrôle de fonctionnement électronique, système de lavage à rotation avec système de rinçage intégré Capacité : 120 paniers/heures Puissance : 21,1 kW/400V Raccordement eau : 3/4" Évacuation : 6/4" Dimensions de la machine : env. 1180x750x1470 mm	Meiko	DV 200 2	K3 C 613	2012				
Pos.K3.6. 34	1	Plonge exécution en acier inox 18/10 Dimensions : 2400x700x900 mm avec deux bacs d'env. 500x400x250 mm avec soupapes, bondes à trop plein et grille de protection d'angle amovible, avec 2 égouttoirs, bords anti-ruissellement à l'avant et sur les cotés vers l'arrière bord mural relevé de 50 mm piétement en tubes carrés de 34x34 mm équipé d'un tablier périphérique, pieds réglables en hauteur, tablette basse, siphon, double en 2" en PE blanc, mitigeur 3/4" à bec mobile et 2 robinets équerre 1/2"	RC inox	RC 307/12	K3 C 613	2012				
Pos.K3.6. 35	1	Unité de lavage Mitigeur thermostatique mural 3/4 avec départ 3/4	Linum	KRO 005	K3 C 613	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 36	1	Armoire haute ouverte Acier inoxydable 18/10 Dimensions : 1600x600x2000 mm Avec tablettes intermédiaires réglables en hauteur le tout repose sur un piétement en acier inoxydable de 150mm de hauteur et muni d'une plinthe socle en acier inoxydable	RC inox	RC 402/05	K3 C 613	2012				
Pos.K3.6. 37	2	Armoire Inox à 2 portes coulissantes Dimensions: 120 x 50 x 200 cm	Franke	n/c	K3 613	n/c				
Pos.K3.6. 38	3	Rayonnage Acier inoxydable 18/10 Largeur : 500m Hauteur : 2000 mm niveau plein à 4 bords tombés 40mm, hauteur réglable, montants en tube carré 25x25mm avec entretoises et embases en matière plastique	Hupter	Norm 5	1 x K3 C 601 Chambre froide 2 x K3 C 603	2012				
Pos.K3.6. 39	1	Marmite à soupe Dimensions : 450x360x385 mm Puissance : 800 W Poids : 13kg Capacité : 12 litres	Visio buffet	20002	K3 T6.01	2012				
Pos.K3.6. 40	1	Salamandre de type traversante Chauffage électrique avec résistances à infrarouges Puissance : 4KW Réglage en 2 zones séparées Dimensions : 650x540x570mm	Franke	n/c	K3 C 6.01	2012				
Pos.K3.6. 41	1	Armoire chauffe-assiettes en inox	Mareno	n/c	K3 C 6.01	n/c				
Pos.K3.6. 42	1	Poubelle en inox	n/c	n/c	K3. 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 43	1	Four micro ondes En acier inoxydable Puissance : 1000W Contenance : 25L Alimentation : 230 V Dimensions extérieures : 520x440x310mm	Samsung	201 125	K3 601	17.12.2015	sous garantie 2 ans			
Pos.K3.6. 44	1	Sorbetière Dimensions extérieures en mm 200x360x500 Poids : 13kg Puissance : 1000W Tension : 230V mono Fréquence : 50 ou 60 Hz Vitesse de rotation : 2000 T / mn Pression : 1,2 bar Volume des bols : 0,8 litres (1,3 après émulsion) Construction : Type PJ1E	Pacojet	0.16.759	K3 601	2012				
K3 - Bar										
Pos.K3.6. 45	1	Machine à café expresso automatique Dim: 770x510x480mm Poids : 75kg Tension : 380-415V 3N 50Hz Puissance : 4500-5500 W Lances vapeurs : 2 Capacité chaudières : 10L Sortie eau chaude : 1 Sélection eau chaude : 2 Carrosserie en acier inox et métal verni de noir métalisé	La Cimbali	M29 Selectron DT 2	K3 601	2012				

Liste des équipements de cuisine K3 - 6ème

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.6. 46	1	Kit chauffe-tasses électrique pour M29 Selectron	La Cimbali	M29 Selectron DT 2	K3 601	2012				
Pos.K3.6. 47	1	Lave-vaisselle frontal Dimensions : 600x600x800mm	Winterhalter	Gamme UC	K3 601	2012				
Pos.K3.6. 48	1	Meuble avec évier Dimensions : 380x73x91cm Comprenant un plan de travail en acier inoxydable et 3 tiroirs réfrigérés et 1 armoire réfrigérée	Gamko		K3 601	2012				
Pos.K3.6. 49	1	Meuble Dimensions : 345x68x89cm Comprenant un plan de travail en bois et 9 tiroirs réfrigérés et 1 armoire réfrigérée	Gamko		K3 601	2012				
Pos.K3.6. 50	1	Machine à glaçons Carrosserie en acier inoxydable, refroidissement à eau ou à air, système de nettoyage intégré, pompe verticale, double système de dégivrage Capacité : 38kg/24h Dimensions : 495x430x815mm Puissance : 450W/230V	Wessamat	S38W	K3 601	2012				
Pos.K3.6. 51	1	Cave à vins Capacité : 379 litres utiles Dimensions 660x671x1855mm	Liebherr	WT4677	K3 601	2010				

Installations frigorifiques K3

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Installations frigorifiques K3									
Pos.K3	1	2	Evaporateur pour frigo 4 et 5 Dimensions de la chambre 4,70x3,00x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C $\Delta T = 7^\circ C$ Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1547W Débit d'air des refroidisseurs : 1340 m ³ /h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 1830 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1080x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C-101			
Pos.K3	2	1	Evaporateur pour freezer 2 Dimensions de la chambre 3,00x3,50x2,50 m inclus 4 m de cordon chauffant électrique et échangeur de chaleur Caractéristiques techniques : Température : -18°C/-20°C $\Delta T = 10^\circ C$ Fluide frigorigène : R404A Puissance indicative : 2176W Débit d'air des refroidisseurs : 1100 m ³ /h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 2200 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	S-GDF 030 1 C 17-EN 150E	C-103			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	3	1	Evaporateur pour frigo 3 Dimensions de la chambre 4,00x3,00x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1496W Débit d'air des refroidisseurs : 1100 m³/h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 1560 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C-109			
Pos.K3	4	1	Evaporateur pour freezer 1 Dimensions de la chambre 5,00x2,50x2,50 m inclus 4 m de cordon chauffant électrique et échangeur de chaleur Caractéristiques techniques : Température : -18°C/-20°C ΔT= 10°C Fluide frigorigène : R404A Puissance indicative : 2081W Débit d'air des refroidisseurs : 1100 m³/h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 2200 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	S-GDF 030 1 C 17-EN 150E	C-110			
Pos.K3	5	1	Evaporateur pour frigo 2 Dimensions de la chambre 5,00x3,00x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 2232W Débit d'air des refroidisseurs : 1860 m³/h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 2200 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1640x580x230	Güntner	GDF 030 1 B 127-EN 150E	C-112			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	6	1	Evaporateur pour frigo 1 Dimensions de la chambre 4,65x2,35x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 2047W Débit d'air des refroidisseurs : 1860 m ³ /h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 2200 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1640x580x230	Güntner	GDF 030 1 B 127-EN 150E	C-113			
Pos.K3	7	1	Groupe frigorifique pour une cellule de refroidissement rapide L'ensemble comprend : - compresseurs semi-hermétique - condenseurs à eau - filtres à cartouche sur basse pression - flexibles antivibrations -séparateur d'huile - réservoir liquide avec niveau fluide - soupape de sécurité - filtre déshydrateur à cartouche anti-acide - indicateur liquide avec voyant d'humidité - pressostats haute pression - basse pression - 1 tableau électrique de commande et de régulation équipé de module électronique à microprocesseur Fluide frigorigène : R404A Puissance frigorifique indicative : 6120W Caractéristiques techniques : Puissance frigorifique : 8851 W Réfrigérant : R404A Puissance du condenseur : 11900 W Tension électrique : 380 V Puissance électrique : 5300W Dimensions 590x400x350 Niveau du bruit : 52 dBA Débit d'air au condenseur : à eau	IRINOX	MF701 à eau	C-114			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	8	1	Evaporateur pour local poubelle Dimensions de la chambre 5,50x2,50x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C $\Delta T = 7^\circ C$ Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 2464W Débit d'air des refroidisseurs : 1600 m ³ /h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 2600 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1640x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EL 150E	C-120			
Pos.K3	9	1	Evaporateur pour cave à vins Dimensions de la chambre 6,00x6,70x3,30 m Caractéristiques techniques : Température : 10°C/12°C $\Delta T = 15^\circ C$ Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 2485W Débit d'air des refroidisseurs : 740 m ³ /h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 2400 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EL 150E	T-130			
Pos.K3	10	1	Centrale frigorifique pour les chambres froides positives (niveau -1 et RDC) L'ensemble comprend : - compresseurs semi-hermétique - condenseurs à eau - filtre à cartouche sur basse pression -flexibles antivibrations -séparateur d'huile - réservoir liquide avec niveau fluide - soupape de sécurité - filtre déshydrateur à cartouche anti-acide - indicateur liquide avec voyant d'humidité - pressostats haute pression - basse pression - 1 tableau électrique de commande et de régulation équipé de module électronique à microprocesseur	SCHIESSL	EV3B-S-2CC 3 2Y/K 3737	T-134			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	11	1	SCHIESSL	EV3B-S-4CC 62Y/K 5734	T-134			

Centrale frigorifique pour les meubles (niveau -1 et RDC)
 Groupe identique à Pos. 13
 Nombre de meubles : 28
 Nombre de cassettes plafonnier : 2
 Température : +2°C / +4°C
 $\Delta T = 7^{\circ}C$
 Fluide frigorigène : R134A
 Puissance frigorifique indicative : 30075W
 Dimensions approximatives : 2000x830x790 mm
 Nombre de compresseurs : 6
 Régime en condenseur : 45/40°C
 Caractéristiques techniques :
 Puissance frigorifique : 35760 W
 Réfrigérant : R134A
 Puissance du condenseur : 49050 W
 Tension électrique : 380 V
 Puissance électrique : 13290 W
 Niveau du bruit : 64,5 dBA
 Nombre de compresseurs : 3/6
 Débit d'eau : 15,74 m³/h
 Régime en condenseur : 43 /38°C

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	12	1	Groupe frigorifique pour la chambre négative (niveau -1) Groupe identique à Pos. 13 Nombre de chambre froide : 1 Température : -18°C / -20°C $\Delta T = 10^\circ C$ Fluide frigorigène : R404A Puissance frigorifique indicative : 4257W Nombre de compresseurs : 1 Caractéristiques techniques : Puissance frigorifique : 4111 W Réfrigérant : R404A Puissance du condenseur : 6680 W Tension électrique : 380 V Puissance électrique : W Dimensions : 1092x1000x837 Niveau du bruit : 73 dBA Nombre de compresseurs : 1 Nombre de ventilateurs : 1 Débit d'air : 4577 m ³ /h	BITZER	LH 841 4FC 524	T-134			
Pos.K3	13	1	Tableau de commande se composant d'une armoire en tôle d'acier laminé à froid de 2mm d'épaisseur, fermant de tous les côtés (y compris la base de l'armoire) avec des couvertures d'aération, inclus matériel de renforcement attaches, etc. serrure et éclairage intérieur. Le tableau commande et protège les appareils suivants : - 10 modules de régulation - 10 chambres froides - 3 groupes frigorifiques - 1 cellule de refroidissement rapide - cassettes de climatisation - évaporateurs avec dégivrage électrique - 2 cordons chauffants de sol - 1 alarme sonore et visuelle Dimensions : LxHxT 3x600x600x300 mm	SCHIESSL	SX3	T-134			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	14	1	ELIWEL	EWRC	T-134			
		<p>Régulateur numérique programmable dans le tableau électrique incluant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeu complet d'algorithmes de régulation dans les modules logiciels - outil de configuration graphique - régulation autonome - horloge temps réel et programmes horaires - mémorisation des données de tendance - bus d'extension par des points d'E/S supplémentaires - modules d'extension pour une variété de combinaison d'E/S analogiques et numériques - panneau de contrôle et d'affichage d'état local incorporé - bus de communication S-bus - protection par clé <p>Installation en armoire sur rail DIN Configuration de points E/S : 256 alimentation : 24V</p>						
Pos.K3	15	10	ELIWEL	Coldface	-1			
		<p>Sonde d'immersion pour température de départ plage de mesure de 0° à 120°C</p>						
Pos.K3	16	1	ELIWEL	Coldface	-1			
		<p>Vanne à soupape motorisée DN65 modulante, mélangeuse à 3 voies DN65, kvs = 50 Débit d'eau : 15341 l/h Perte de pression : max 10 kPa Servomoteur électrique et accessoires</p>						

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	17	1	MIDEA		C-116			
		<p>Ventilato-convecteur à cassette (trame 600x600 mm) composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Bac de récupération des condensats équipé d'une pompe de relevage et d'un flotteur de sécurité . Groupe de ventilation, moteur fermé classe F, protection thermique automatique multivitesse dont 3 précâblées . filtre d'air . grille de reprise et soufflage munie de déflecteurs orientables afin de répartir l'air de façon homogène . isolation des parties intérieures et extérieures par un isolant mousse de 6mm d'épaisseur . thermostat mural électrique . kit d'arrivée d'air neuf . électrovanne . fluide frigorigène R 134A . raccorder à la centrale de réfrigération <p>Puissance frigorifique : 2000 kW température d'air intérieur : 19°C dimensions : 575x575x298 inclus tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement</p>						
Pos.K3	18	1	MIDEA		C-116			
		<p>Ventilo-convecteur à cassette (suite) Puissance frigorifique : 2,5 W Température air intérieur : 18 Température air extérieur : 35 Débit d'air : 510 m³/h Poids : 24 kg Niveau sonore : 35 dBA Fluide frigorigène : R134A Dimensions : 580x580x285 mm Puissance électrique : 25W</p>						

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	19	1	MIDEA		C-117			
		<p>Ventilato-convecteur à cassette (trame 600x600 mm) composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Bac de récupération des condensats équipé d'une pompe de relevage et d'un flotteur de sécurité . Groupe de ventilation, moteur fermé classe F, protection thermique automatique multivitesse dont 3 précâblées . filtre d'air . grille de reprise et soufflage munie de déflecteurs orientables afin de répartir l'air de façon homogène . isolation des parties intérieures et extérieures par un isolant mousse de 6mm d'épaisseur . thermostat mural électrique . kit d'arrivée d'air neuf . électrovanne . fluide frigorigène R 134A . raccorder à la centrale de réfrigération <p>Puissance frigorifique : 2000 kW température d'air intérieur : 19°C dimensions : 575x575x298 inclus tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement</p>						
Pos.K3	20	1	MIDEA		C-117			
		<p>Ventilo-convecteur à cassette (suite) Puissance frigorifique : 2,5 W Température air intérieur : 18 Température air extérieur : 35 Débit d'air : 510 m³/h Poids : 24 kg Niveau sonore : 35 dBA Fluide frigorigène : R134A Dimensions : 580x580x285 mm Puissance électrique : 25W</p>						

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	21	14	Régulation des chambres froides Régulation de chaque chambre froide à partir d'un tableau de commande situé à l'entrée des chambres froides constitué d'un boîtier plastique IP44 avec afficheur digital Chaque tableau possède les fonctions suivantes: . affichage digital de la température intérieure . possibilité de régler la température minimale de chaque chambre . gestion des cycles de dégivrage . 2 entrées pour sondes PTC pour réguler la température ambiante et celles de fin de dégivrage . mise en alarme en cas de défaut de température inclus thermostats, sondes, raccordements	ELIWEL	Coldface RC 500LX	-1			
Pos.K3	22	1	Software de gestion d'installation frigorifique Logiciel conçu pour fonctionner sous Windows Principales fonctions du logiciel - lecture en temps réel de toutes les grandeurs contrôlées par les instruments (°C,°F, Bar , %RH) - gestion des alarmes (renvoi par contact sec, appels téléphoniques, fax, SMS, impression) - personnalisation du logiciel, y compris du schéma de l'installation - enregistrement des données (sur disque dur du PC) - impression automatique des données - gestion des rapports par le biais de communication par fax - gestion des différents comptes utilisateurs avec des droits différents Le logiciel possède une fonction de reconnaissance qui permet de détecter automatiquement tous les instruments connectés à l'ordinateur.	ELIWEL	TELEVIS NET	C-107			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	23	1 Evaporateur pour frigo pâtisserie Dimensions de la chambre 4,00x2,50x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1402W Débit d'air des refroidisseurs : 1100 m³/h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 1560 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C 602			
Pos.K3	24	1 Evaporateur pour frigo 7 Dimensions de la chambre 2,00x2,00x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1821W Débit d'air des refroidisseurs : 1340 m³/h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 1830 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1080x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C 603			
Pos.K3	25	1 Boîtier mural de régulation de la température de soufflage commandant l'unité de climatisation avec boutons pour le réglage de la température et de la vitesse de soufflage, pour température 10..30°C, commande automatique des vitesses du ventilateur, arrêt du ventilateur si la température de consigne est atteinte, sonde d'ambiance intégrée pour mesurer la température du local à l'endroit de montage	MIDEA	SPXRCK3	C-116			
Pos.K3	26	1 Boîtier mural de régulation de la température de soufflage commandant l'unité de climatisation avec boutons pour le réglage de la température et de la vitesse de soufflage, pour température 10..30°C, commande automatique des vitesses du ventilateur, arrêt du ventilateur si la température de consigne est atteinte, sonde d'ambiance intégrée pour mesurer la température du local à l'endroit de montage	MIDEA	SPXRCK3	C-117			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	27	1	Evaporateur pour freezer 3 Dimensions de la chambre 2,00x2,00x2,50 m inclus 4 m de cordon chauffant électrique et échangeur de chaleur Caractéristiques techniques : Température : -18°C/-20°C ΔT= 10°C Fluide frigorigène : R404A Puissance indicative : 1714W Débit d'air des refroidisseurs : 800 m³/h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 1830 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	S-GDF 030 1 C 17-EN 150E	C 604			
Pos.K3	28	1	Evaporateur pour frigo 8 Dimensions de la chambre 2,00x2,00x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1821W Débit d'air des refroidisseurs : 1340 m³/h Nombre de ventilateurs : 2 Puissance frigorifique : 1830 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 1080x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C 605			
Pos.K3	29	1	Evaporateur pour frigo pâtisserie Dimensions de la chambre 2,50x1,80x2,50 m Caractéristiques techniques : Température : +2°C/+4°C ΔT= 7°C Fluide frigorigène : R134A Puissance indicative : 1203W Débit d'air des refroidisseurs : 800 m³/h Nombre de ventilateurs : 1 Puissance frigorifique : 1300 W aux températures et ΔT indiqués Dimensions : 960x580x330	Güntner	GDF 030 1 C 127-EN 150E	C 606			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	30	1	SCHIESSL	EV3B-S-2CC 0724/K 1234	T 605			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	31	1	Groupe frigorifique pour la chambre négative (niveau +6) Groupe identique à Pos. 13 Nombre de chambre froide : 1 Température : -18°C / -20°C $\Delta T = 10^\circ C$ Fluide frigorigène : R404A Puissance frigorifique indicative : 1714 W Nombre de compresseurs : 1 Caractéristiques techniques : Puissance frigorifique : 1620 W Réfrigérant : R404A Puissance du condenseur : 2790 W Tension électrique : 380 V Puissance électrique : 1130 W Dimensions : 607x650x516 Niveau du bruit : 65,5 dBA Nombre de compresseurs : 1 Nombre de ventilateurs : 1 Débit d'air : 1840 m ³ /h	BITZER	LH 44 1 26C 224	T 605			
Pos.K3	32	5	Régulation des chambres froides Régulation de chaque chambre froide à partir d'un tableau de commande situé à l'entrée des chambres froides constitué d'un boîtier plastique IP44 avec afficheur digital Chaque tableau possède les fonctions suivantes: . affichage digital de la température intérieure . possibilité de régler la température minimale de chaque chambre . gestion des cycles de dégivrage . 2 entrées pour sondes PTC pour réguler la température ambiante et celles de fin de dégivrage . mise en alarme en cas de défaut de température inclus thermostats, sondes, raccordements	ELIWEL	Coldface RC 500LX	+6 toiture			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité		
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle
Pos.K3	33	1	ELCO	S4	+6 toiture			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	34	1	Aéroréfrigérant Caisson : 90.0 kW Fluide convecteur : éthylène glycol 30 Vol% Pression de service : max. 16.0 bar Débit volumique du fluide : 16.52 m ³ /h Température d'entrée du fluide : 43.0 °C Température de sortie du fluide : 38.0 °C Chute de pression du fluide : 0.94 bar Débit volumique d'air : 41000 m ³ /h Température d'entrée d'air : 32.0 °C Température de sortie d'air : 38.9 °C Surface d'échange de chaleur : 538.9 m ² Volume des tubes : 72.0 l Nombre de ventilateurs : 2 Diamètre du ventilateur : 1000 mm Vitesse : 425 lt/min Tension/fréquence : 400V / 3Ph, 50 Hz Courant absorbé par ventilateur : 2.00 A Puissance (méc.el) par ventilateur : 0.46 kW/0.86 kW Niveau de pression acoustique : 77 dB(A) à une distance de : 10.0 m Puissance acoustique : 77 dB(A) Raccord d'entrée : 64.0*2.00 mm Raccord de sortie : 64.0*2.00 mm Longueur : 5155 mm Largeur : 1541 mm Hauteur : 1430 mm Poids vide : 623k	GUNTNER	GTH 080 3D/12LCD1 - F616P	+6 toiture			
Pos.K3	35	1	Coffret de pilotage	WILO	CR 2,2-25E	+6 toiture			
Pos.K3	36	1	Coffret de pilotage	WILO	CR 1,1-25E	+6 toiture			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	37	1	Échangeur Échangeur composé de plaques profilées obtenues par estampage fixé de façon amovible entre une plaque fixe et une plaque mobile. La circulation des fluides se fait à contre courant. Plaques en acier inoxydable. Données techniques température circuit primaire : 40°C-45°C température circuit secondaire : 38°C-43°C eau glycolée : 30% perte de charge maxi : 280 mbars sur le secondaire perte de charge maxi : 280 mbars sur le primaire puissance : 90 kW	SONDAX	S19	+6 toiture			
Pos.K3	38	1	Pompe double de circulation-aéroréfrigérant	WILO	DL-50/110-1,5 / 2PK	+6 toiture			
Pos.K3	39	1	Pompe double de circulation-condenseur Corps : Ft25 Roue : Ft20 Arbre : X20 Cr13 Chemise d'arbre : G-CuSn 5 Fluide : Eau Température de fonctionnement (maxi) 140°C Débit : 15341 l/h HMT : 400 mbar Pression de fonctionnement (maxi) 16 bar Tension : TRI 400 V/50Hz DN 65 Débit : 15,34 m³/h Pression : 4 mb Puissance absorbée : 0,37 kW	WILO	DPL 651130-0,37 / 4 PTC	+6 toiture			
Pos.K3	40	2	Pressostat de contrôle pour basse pression montage dans la conduite de départ de la plage de contrôle de 0,5 à 3 bars	DANTOSS	RT 31 W	+6 toiture			
Pos.K3	41	2	Système de dégazage par dépression, complètement isolé avec appoint d'eau incorporé	PNEUMATEX	Vento VP 6 1 EC	+6 toiture			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	42	1	Système d'expansion normal à membrane entièrement interchangeable	PNEUMATEX	Statico SD 80 3	+6 toiture			
Système de récupération de l'énergie + report défaut									
Pos.K3	43	4	Bloc d'alimentation - BUS 230 VAC/12 VDC (SVE-BUS)	Sicotronic	SVE - BUS	C-107			
Pos.K3	44	1	Modem téléphonique externe raccordé à l'unité centrale (Pos. 1) configuration finalisée avec bloc d'alimentation 230 VAC/12VDC	Sicotronic	MOD 4000	C-107			
Pos.K3	45	1	Module LON-BUS (alarme/défaut) avec 4 entrées digitales permettant l'inversion externe dans l'unité centrale jusqu'à 4 valeurs limites pré-réglées et 3 sorties à relais sans potentiel pour l'alarme et le défaut de l'unité centrale, ainsi qu'une sortie pour la ventilation	Sicotronic	GW-ASL	C-107			
Pos.K3	46	1	Module LON-BUS (commande ventilation) avec 6 sorties à relais sans potentiel pour la commande graduée de la ventilation, dépendant des appareils en fonction ou commande de segments de ventilation dépendant de groupes d'appareils.	Sicotronic	LSM 6	C-107			
Pos.K3	47	1	Point d'intersection - Ethernet raccordé à l'unité centrale (Pos. 1) à l'Ethernet 10/100 Mbit inclus software	Sicotronic	5S MOD	C-107			
Pos.K3	48	2	Tableau du chef LON-BUS plaque frontale en alu eloxé argent, représentation sérigraphique du plan de cuisine et des appareils de cuisine. Tableau de visualisation pouvant reprendre 24 LED vert indiquant la mise en service des appareils de cuisine et 2 LED rouge indiquant alarme/défaut de l'installation Alimentation en courant VDC et LON-BUS depuis la centrale Dimensions du tableau : 500x400x100 mm	Sicotronic	TAB 24	C-107			
Pos.K3	49	1	Tableau en inox situé dans la cuisine au sous-sol -1 composé de : . Voyants rouges signifiant un défaut sur un groupe frigorifique . 10 voyants rouges reprenant les boutons d'alarme situés dans les chambres froides	ELCO	TE cuisine	C-107			

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Périodicité			
						Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	
Pos.K3	50	3	Transducteur de mesure LON-BUS-MUF mesure séparée par phase à l'alimentation de puissance triphasée, raccord à 4 conducteurs, sortie LON-BUS Valeurs de mesure : courant par phase consommation (kW/h) puissance (+/-kW)	Sicotronic	MU 400-LON	C-107			
Pos.K3	51	1	Tableau en inox situé dans la cuisine au +6 composé de : . Voyants rouges signifiant un défaut sur un groupe frigorifique . 4 voyants rouges reprenant les boutons d'alarme situés dans les chambres froides	ELCO	TE +6	C 601			

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K2 - Cafétéria										
Pos.K2.0. 1	1	Armoire basse à portes coulissantes Dimensions : 1600x650x650 (ht sans pieds)	n/c	n/c	K2 cafétéria (office)	2003				
Pos.K2.0. 2	1	Plan de travail Dimensions : 1730x700x40	n/c	n/c	K2 cafétéria (office)	2003				
Pos.K2.0. 3	1	Lave-vaisselle Puissance 400 V Dimensions : 600x600 Hauteur réglable : 820-850mm Capacité du réservoir : 11 litre Eau de rinçage par panier : 2,6 litres Moteur de pompe : 0,55 kW Chauffage du réservoir : 1,30 kW Trois programmes de lavage	MEIKO	FV40.2	K2 cafétéria (office)	2014				
Pos.K2.0. 4	1	Meuble poubelle Dimensions : 400x650x650 (ht sans pieds)	n/c	n/c	K2 cafétéria (office)	2003				
Pos.K2.0. 5	1	Socle pour lave-vaisselle	n/c	WH 75000375	K2 cafétéria (office)	2016				
Pos.K2.0. 6	1	Meuble ouvert sous évier Dimensions : 1300x650x650 (ht sans pieds)	n/c	n/c	K2 cafétéria (office)	2016				
Pos.K2.0. 7	1	Plan de travail en L avec évier et égouttoir Dimensions : 500x500x250 (ht sans pieds)	n/c	n/c	K2 cafétéria (office)	2016				
Pos.K2.0. 8	3	Armoire murale suspendue Dimensions : 1550x400x650 mm	Stolpen	n/c	K2 cafétéria (office)	2003				

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K2.0. 9	1	Table du chef avec angle coupé Dimensions : 1500x600x900	RC Inox	n/c	K2 cafétéria (office)	2016				
Pos.K2.0. 10	1	Meuble réfrigéré Dimensions : 2155x700x650 (ht sans pieds)	Stolpen	n/c	K2 cafétéria	2003				
Pos.K2.0. 11	1	Machine à café et expresso Dimensions: 450 x 550/724 cm Poid: 61 kg Raccordement électrique: 230 V	Wmf	Bistro	K2 cafétéria	2003				
Pos.K2.0. 12	1	Machines à café et expresso A fonctionnement hydro-automatique et à dosage programmé Machine à 2 groupes de dosage Dimensions: 650 x 580 x 450	Faema Due	n/c	K2 cafétéria	1998				
Pos.K2.0. 13	1	Adoucisseur	Brita	n/c	K2 cafétéria	2003				
Pos.K2.0. 14	1	Moulin à café	Santos	n/c	K2 cafétéria	2012				
Pos.K2.0. 15	1	Meuble réfrigéré Dimensions : 2155x700x650 (ht sans pieds)	Stolpen	n/c	K2 cafétéria	2003				
Pos.K2.0. 16	1	Presse-agrumes à levier Vitesse de rotation: 1500 tours/mn Dimensions: 20 x 30 x 38 Poids: 10 kg Raccordement électrique: 230 V Puissance: 180W	Santos	n/c	K2 cafétéria	2011				

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K2.0. 17	2	Marmite à soupe Chauffant Poids 7kg Capacité : 5,1 litres Dimensions : diamètre 250mm - 350mm de hauteur Chaudière en émail 230V/1ph/1 ~ N + PE Chauffage sans eau	Victorian Baking Oven	NS W011191 NS W011187	K2 cafétéria	2012				
Pos.K2.0. 18	1	Vitrine chauffante Dimensions 900x500x715	Tecfrigo	Orizont 202 Hot	K2 cafétéria	2016				
Pos.K2.0. 19	1	Four micro-ondes	Delonghi 7 days	MW 380	K2 cafétéria	2010				
Pos.K2.0. 20	1	Machine à jus de fruits en self-service à poser Production : environ 22 fruits/minutes Alimentation automatique Robinet automatique en acier inoxydable Voltage : 220-240 Volts / 50-60 Hz 870x470x550	Zumex	Versatil Pro	K2 cafétéria	2016				
Pos.K2.0. 21	1	Concept corner compact à 3 niveaux Dimensions : 840x670x1613 mm 1 x vitrine corner 3 niveaux 1 x support corner compacte sur roulettes 2 x plateau noir GN 1/1 530x325mm 1 x chauffe-pain à poser sur corner 2 x panier 365x400x100 1 x support des paniers 3 x ampoules 175W	Orequip	C06CC08	K2 cafétéria	2013				
Pos.K2.0. 22	1	Garnisseur à palettes	Orequip	A01MG10	K2 cafétéria	2013				

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K2.0. 23	1	Salad'Bar Dimensions : 1580x820x/1460	Vauconsant	MBBF 0040	K2 cafétéria	2016				
Pos.K2.0. 24	1	Meuble de cuisson mobile avec système de ventilation intégré à trois modules de cuisson de type « Libero Line de chez Electrolux » Système autonome de filtration de l'air équipé de trois filtres Construction en acier inoxydable Monté sur 4 roues pivotantes Bords arrondis et surfaces lisses Poids net : 130Kg environ Voltage 400 V/3N ph/50Hz Total Watts : 0,3 kW 2 tiroirs réfrigérés intégrés pouvant contenir des bacs GN Plage de température de -2°/+12°C avec régulation de la température indépendante Capacité 30 litres pour chaque tiroir Panneaux latéraux transparents Support pour bacs GN 1/9 Panneau de commandes avec affichage numérique Dimensions : 1310x1200x780	Electrolux	Libero	K2 cafétéria	2016				
Pos.K2.0. 25	1	Vitrine murale réfrigérée avec jalousie à lattes Froid ventilé Température de travail : -1°/+7°C 4 étagères réglables 300mm Éclairage blanc sous fronton Décor blanc Jalousie à latte avec fermeture à clef Puissance frigorifique en Watts à -10°C : 1250 Dimensions : 1510x645x2015	Fogal	Alaska 151 MT	K2 cafétéria	2016				

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K2.0. 26	2	Panini Grill Réglage indépendant de la température des plaques supérieures (150°C à 250°C) et inférieure (150°C à 230°C) Relevage automatique du couvercle par ressort à gaz à la fin du cycle de cuisson Commande électronique avec affichage numérique DEL Affichage du compte à rebours et signal sonore à la fin du cycle de cuisson 4 cycles de cuisson Dimensions environ : 630x361x675mm Voltage : 40 V3N ph/50 Hz Total Watts : 5kW	Electrolux	HSG	K2 cafétéria	2016				
Pos.K2.0. 27	1	Blender/mixeur Avec caisson insonorisant très performant Caisson phonique démontable 6 touches programmées + pulse 34 programmes standards Contenance 2 litres Vitesse 37000 Alimentation : 220-240 volts Puissance 1300 à 1500W Poids 12,7 kg Dimensions : 72x216x419 mm	Santos	N62	K2 cafétéria	2016				
K2 - Coffee corner										
Pos.K2.0. 18	2	Réfrigérateur table top encastrable Capacité: 169 L avec glissières 3 grilles GN 2/1 et pieds réglables Dimensions: 750 x 815 x 2040	Liebherr	KUW174025	K2 Coffee Corner	2009				

Liste des équipements de cuisine K2 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K2.0. 19	2	Armoire frigorifique Capacité: 650 L 3 grilles GN 2/1 et pieds réglables	Angelo-Po	n/c	K2 Coffee Corner	2008				

Liste des équipements de cuisine - K1 Cafétéria

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K1 - Cafétéria										
Pos.K1.-1.1	1	Table de travail "caisse" en inox 1 groupe réfrigérant, 1 tiroir et 2 prises de courant Dimensions: longueur 147cm 1 étagère en inox Dimensions: 125cm	Franke	n/c	K1 cafétéria					
Pos.K1.-1.2	1	Comptoir self-service Meuble en inox réfrigéré avec 2 cuves réfrigérantes incorporées dans le plan de travail Dimensions: 550 x 850 x 900 mm 2 groupes réfrigérants et 4 portes 2 étagères à 3 verres Dimension: 90 cm Dimension: 130 cm	Franke	n/c	K1 cafétéria					
Pos.K1.-1.3	1	Lave-mains avec mitigeur automatique	Grohe		K1 cafétéria (office)					
Pos.K1.-1.4	1	Table de travail en forme de L en inox 2 compartiments à étagères et à 2 glissières plateaux avec 1 vide-poubelle incorporé	Franke		K1 cafétéria (office)					

Liste des équipements de cuisine - K1 Salon protocolaire

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K1 - Salon protocolaire										
Pos.K1.6. 1	1	Plaques infra électriques + 2 plaques électriques mêmes dimensions et caractéristiques Plaques en fonte démontable Chauffage par rayonnement individuel 2 régulateurs d'énergie Raccordement électrique : 380V 7KW Dimensions : 530x700x850mm	MKN	n/c	K1 6.11	1988				
Pos.K1.6. 2	1	Friteuse à chauffage électrique Dimensions : 430x700x850mm Capacité 1x7-13 litres Puissance 6 KW Bace à huile en acier inoxydable Réglage automatique de la température	MKN	n/c	K1 6.11	1988				
Pos.K1.6. 3	1	Plonge Dimensions : 2000x700x850mm	n/c	n/c	K1 6.11	1988				
Pos.K1.6. 4	1	Réfrigérateur Capacité : 700 litres Dimensions : 2000x800x750mm	Küleg	n/c	K1 6.11	n/c				
Pos.K1.6. 5	1	Congélateur à air pulsé Dimensions : 2000x800x750mm Températures réglables de 0 à -30° Capacité : 700 litres	Angelo-Po	n/c	K1 6.11	2006				
Pos.K1.6. 6	1	Armoire réfrigérée Capacité : 650 litres	Angelo-Po	n/c	K1 6.11	2005				

Liste des équipements de cuisine - K1 Salon protocolaire

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K1.6. 7	1	Hotte	n/c	n/c	K1 6.11	n/c				
Pos.K1.6. 8	1	Table de travail en inox à 4 portes coulissantes	n/c	n/c	K1 6.11	2002				
Pos.K1.6. 9	1	Friteuse portable	Japy	n/c	K1 6.11	2002				
Pos.K1.6. 10	1	Four à air pulsé 1 pièce + vapeur avec 6 grilles	Eloma	n/c	K1 6.11	2000				
Pos.K1.6. 11	1	Four à air pulsé avec 10 grilles	Eloma	n/c	K1.611	1996				
Pos.K1.6. 12	1	Evier en inox avec mélangeur incorporé Bac à droite et égouttoir à gauche	n/c	n/c	K1.611	1991				
Pos.K1.6. 13	1	Lave-vaisselle sans sortie de paniers	Wintheralter	n/c	K1 6.11	1991				
Pos.K1.6. 14	1	Lave-verres à paniers , à passage manuel avec 2 tables entrée et sortie Capacité : 300 verres/heure Durée programme : 120 secondes (4 programmes de 100 à 400 secondes) Raccordement eau douce froide Puissance élément installée : 3,2 Kw Dimensions des paniers : 395x405 mm	Wintheralter	n/c	K1 614 Office	1991				
Pos.K1.6. 15	1	Lave-vaisselle Panier 50/50 pompe rinçage perils. 60/60	n/c	n/c	K1 611	2000				
Pos.K1.6. 16	1	Machine à glaçons	Diamond	SD 60	K1 614 Office	2009				

Liste des équipements de cuisine - K1 Salon protocolaire

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K1.6. 17	1	Armoire Inox à 2 portes sur roulettes Dimensions: 120 x 70 x 86 cm	Franke	n/c	K1 614 Office	n/c				
Pos.K1.6. 18	1	Adoucisseur d'eau	Grunbeck	n/c	K1 614 Office	1996				
Pos.K1.6. 19	1	Boiler à eau 200 litres	Stiebel Eltron	n/c	K1 614 Office	2000				
K1 - Bar Lounge										
Pos.K1.6. 20	1	Élément en inox avec bac incorporé dans le plan de travail comprenant soupape d'écoulement, tube trop-plein, mélangeur incorporé monotrou à bec mobile, robinets équerres Meuble en soubassement à 2 portes battantes 1 tiroir et 2 glissiors à plateaux Dimensions: 3,10m de longueur	n/c	n/c	K1 Lounge Bar	n/c				
Pos.K1.6. 23	1	Comptoir-bar en inox avec 6 tiroirs réfrigérants 1 groupe réfrigérant 1 évier avec mélangeur incorporé	n/c	n/c	K1 Lounge Bar	n/c				
Pos.K1.6. 24	1	Arrière comptoir bar en inox avec 1 tiroir et 1 groupe réfrigérants	n/c	n/c	K1 Lounge Bar	n/c				
Pos.K1.6. 25	1	Armoire réfrigérée blanche 91 litres	Proline	PI50WA	K1 Lounge Bar	n/c				
Pos.K1.6. 26	1	Frigo vitrine sur roulettes	Scaiola	n/c	K1.6.11	2002				

Liste des équipements de cuisine - K1 Salon protocolaire

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K1.6. 27	1	Adoucisseur d'eau froid en inox Modèle LT8 Min 1 Bar - Max 8 Bar	n/c	n/c	K1 Lounge Bar	n/c				

Liste des équipements de cuisine - Réserves

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
K1 - Réserve										
Pos.K1.R. 1	1	Trancheuse 250 mm VS 25 C	FAC	n/c	K1 -3.09	2006				
Pos.K1.R. 2	1	Trancheuse 250 mm VS 25 C	Kolossl	n/c	K1 -3.09	2006				
Pos.K1.R. 3	2	Machine à café "Percolateur" Colonne simple sur tableau, égouttoir et 2 containers Unité de filtrage computronic inclus avec système de filtrage en courbe	Bravilor	B5HW	K1 -3. 09	2005				
K3 - Réserve										
Pos.K3.R. 4	1	Table de travail en inox	n/c	n/c	K3 C -1.06	2008				
Pos.K3.R. 5	1	Bain-marie mobile 2xGN 1/1 Acier inoxydable 1.4301 Plan supérieur replié de 50mm sur le pourtour Tablier périphérique à hauteur des bains-maries. En tête de chariot barre de manipulation sécurisée et en retrait, tableau de commande avec lampes de contrôle, câble spiralé, prise "Schuko" et prise à vide. Les bains-marie sont équipés de robinet à vidange. 4 roues amovibles de 125 mm de diam. Dimensions du chariot : 800x800x900 mm Profondeur des bacs : 200 mm Puissance de raccordement : 0,7 kW/bac Tension : 230 V	Bourgeat	872312	K3 C -1.06	n/c				

Liste des équipements de cuisine - Réserves

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.R. 6	1	Bahut positif couvercles pleins coulissants Dimensions: 86 x 102x 64 Capacité: 300 L Raccordement électrique: 230 V	n/c	n/c	K3 T 129	2006				
Pos.K3.R. 7	1	Bahut positif 2 portes coulissantes vitrées Capacité: 530 L Raccordement électrique: 230 V	Tecfrigo	FKG530	K3 T 129	2008				
Pos.K3.R. 8	1	Armoire satellite inox chauffante avec humidificateur GN12	EuroChef satellite	n/c	K3 T 129	2006				
Pos.K3.R. 9	1	Buffet salad-bar sur roulettes Dimensions: 66x155cm Contenance : 4 astrp GN 1/1 avec pare-haleine en verre	Blanco	n/c	K3 T 129	1998				
Pos.K3.R. 10	1	Armoire chauffante 2 portes à roulettes	n/c	n/c	K3 T 129	2006				
Pos.K3.R. 11	1	Chauffe pizza 2 lampes	n/c	n/c	K3 C -1.13	2004				
Pos.K3.R. 12	1	Table de travail en inox	n/c	n/c	K3 C -1.13	1997				
Pos.K3.R. 13	5	Marmite à soupe Chauffant Poids 7kg Capacité : 5,1 litres Dimensions : diamètre 250mm - 350mm de hauteur Chaudière en émail 230V/1ph/1 ~ N + PE Chauffage sans eau	Victorian Baking Oven	NS W011191 NS W011187 NS W011188 NS W011186 NS W011190	K3 T1.29	2012				

Liste des équipements de cuisine - Réserves

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.R. 14	1	Hotte en inox	Siemens	n/c	K3 C. 613	n/c				
Pos.K3.R. 15	1	Chariot bain-marie à compartiments chauffants Dimensions : 700x1317x974mm Puissance : 3.45 kw 3 cuves GN 1/1-200 Chauffage individuel pour chaque cuve Cuves avec thermostat réglable de 30-95°C 3 compartiments chauffants en soubassement Thermostat réglable de 30-80°C pour chaque compartiment Compartiments avec 4 niveaux espaces de 75mm 4 roues inoxydables en polyamide diam. 125mm pivotantes - 2 avec frein	Hupfer	0162946	K3 C 613	2011				
Pos.K3.R. 16	1	Victorian potato station black Capacité : 30 pommes de terre cuites Double bain-marie pour sauces Finition inox Plan de travail incorporé Régulateur thermostatique Dimensions : 41x45cm Ecran d'affichage en verre du menu	Victorian baking ovens	PS3329	exK2 Cafetéria	2012				
Pos.K3.R. 17	1	Frigo vitrine	Zanussi	n/c	exK2 Cafetéria	1995				
Pos.K3.R. 18	2	Armoire frigorifique Capacité: 650 L 3 grilles GN 2/1 et pieds réglables	Angelo-Po	n/c	exK2 Cafetéria	2002				

Liste des équipements de cuisine - Réserves

No. Pos	Qté	Description	Marque	Référence	Loc.	Année d'achat	Périodicité			
							Annuelle	Semestrielle	Trimestrielle	Mensuelle
Pos.K3.R. 19	1	Machine à jus de fruits Robinet auto-start Production : 38 fruits/min Dimensions : 62x65x105 h cm Poids : 52kg	Zumex	Auto Contertop	exK2 Cafetéria	2006				
Pos.K3.R. 20	1	Laminoir électrique à tapis - 2 vitesses Longueur : 2750/3050 MM Puissance : * 1ère vitesse : 0,75kw * 2ème vitesse : 2.6/1.1 kw Largeur utile de travail : 600 mm Abaisse des cylindres : 1 à 40mm Cylindres diam. 72mm Inversion de laminage par pédale ou levier Tapis entraîne par mécanisme différentiel Rouleaux à pâtisserie en PVC alimentaire Bac à farine Bac de récupération de farine Goulottes de récupération sur glissières Tables démontables et relevables Racleurs inférieurs et supérieurs démontables 4 roulettes fixes	Caplain	LP 5000XL	Réserve K3 -1.33	2011				

1	Frigo	Angelopo	K2 cafétéria
2	armoires office plonge		K3 C 613
1	Armoire à verre couloir		K3 6
1	armoire à vaisselle		K3 603
1	étagère inox chambre foide boisson		K3
1	armoire chauffante, 2 portes, à roulettes		K3 T129
1	chauffe pizza, 2 lampes		K3 T129
1	frigo	Küleg	K1 6
2	Frigo	Angelopo	Cuisine K1-6
1	frigo vitrine	Scaiola	Cuisine K1-6
1	robot coupe légume	Robo Coupe	K3 C-1.17
3	unité de lavage pistolet 15m		K3 C-1.06